



4 059952 641782>

## Atornillador de impacto a batería GDS 18V-330 HC

Referencia: 06019L5002

EAN-13: 4059952641782

Marca: Bosch

- Dos modos de atornillado predeterminados para uso multifunción. Ambos modos se pueden ajustar y personalizar a través de la aplicación Toolbox de Bosch
- Potente rendimiento de 330 Nm de par de apriete y 560 Nm de par de apertura
- Tres versátiles ajustes de velocidad/par para mayor flexibilidad y control

### Descripción general

#### Descripción

Atornillador de impacto a batería GDS 18V-330 HC, El atornillador de impacto a batería compacto y ligero GDS 18V-330 HC Professional facilita el trabajo. Sus dos modos predeterminados en la interfaz de usuario, perno/tuerca de metal (A) y madera (B), permiten un mayor control, ya que ralentizan o detienen el atornillador de impacto para evitar la rotura de cabezas de tornillos y la pérdida de pernos o tuercas de metal. Ambos modos se pueden adaptar cómodamente a un uso específico a través de la aplicación Toolbox de Bosch. Máximo rendimiento gracias al par de apriete de 330 Nm y al par de apertura de 560 Nm. Los tres ajustes distintos de velocidad/par permiten una mayor flexibilidad y un mejor control. Este atornillador de impacto es ideal para talleres metalúrgicos/cerrajeros, montaje industrial, encofrado y mantenimiento de vehículos donde se utilizan pernos/tuercas de metal M8-M18. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. El GDS 18V-330 HC Professional incluye un indicador de estado de la herramienta, iluminación LED y un clip de cinturón para mayor comodidad. 2 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/1 bandeja L-BOXX (1 600 A02 DG5); 1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)

#### Destacado

Dos modos de atornillado predeterminados para uso multifunción. Ambos modos se pueden ajustar y personalizar a través de la aplicación Toolbox de Bosch

Potente rendimiento de 330 Nm de par de apriete y 560 Nm de par de apertura

Tres versátiles ajustes de velocidad/par para mayor flexibilidad y control

Atornillador de impacto compacto y ligero con modos ajustables para uso multifunción

#### Incluye

2 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)

Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

1/1 bandeja L-BOXX (1 600 A02 DG5)

1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)

#### Características

Dimensiones de herramienta (anchura): 77 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 145 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 205 mm

Velocidad de giro en vacío, desde: 0 r.p.m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 2.8 r.p.m.

Velocidad de giro en vacío: 0-2.800 r.p.m.

Tensión de la batería: 18,0 V

Portaherramientas: Anillo de fricción cuadrado de 1/2" y agujero pasante

Par de arranque, máx.: 560 Nm  
 Margen de ajuste del par de giro, mín. 1.er nivel: 0 Nm  
 Margen de ajuste del par de giro, máx. 1.er nivel: 200 Nm  
 Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel: 0/200 Nm  
 Margen de ajuste del par de giro, mín. 2.º nivel: 0 Nm  
 Margen de ajuste del par de giro, máx. 2.º nivel: 260 Nm  
 Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel: 0/260 Nm  
 Margen de ajuste del par de giro, mín. 3.º nivel: 0 Nm  
 Margen de ajuste del par de giro, máx. 3.º nivel: 330 Nm  
 Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 3.º nivel: 0/330 Nm  
 Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel, desde: 0 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel, hasta: 1.2 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel: 0-1.200 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 2.º nivel, desde: 0 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 2.º nivel, hasta: 1.9 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 2.er nivel: 0-1.900 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 3.er nivel: 0-2.800 rpm  
 Peso sin batería: 1,2 kg  
 Par de giro, máx.: 330 Nm  
 Número de impactos, hasta: 2.8 ipm  
 Número de impactos: 2.8 ipm  
 Número de impactos, 1.er nivel: 0-2.400 ipm  
 Número de impactos, 2.er nivel: 0-3.100 ipm  
 Número de impactos, 3.er nivel: 0-3.800 ipm

## Características

Dimensiones de herramienta (anchura)	77 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	145 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	205 mm
Velocidad de giro en vacío, desde	0 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	2.8 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío	0-2.800 r.p.m.
Tensión de la batería	18,0 V
Portaherramientas	Anillo de fricción cuadrado de 1/2" y agujero pasante
Par de arranque, máx.	560 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín. 1.er nivel	0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 1.er nivel	200 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel	0/200 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín. 2.º nivel	0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 2.º nivel	260 Nm

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
Largo artículo (cm)	14.5
Ancho artículo (cm)	7.7
Alto artículo (cm)	20.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,00
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50