



4 059952 611709 >

Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-28 CF

Referencia: 0611921003

EAN-13: 4059952611709

Marca: Bosch

- Motor Brushless sin escobillas y mecanismo percutor con 3,3 J de energía de impacto para ofrecer un rendimiento impresionante
- Vibration Control y KickBack Control para mayor protección del usuario
- Control perfecto y ajuste correcto para cada tarea con tres modos de trabajo distintos (Auto, Favorite, Soft)

Descripción general

Descripción

Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-28 CF, El martillo a batería GBH 18V-28 CF Professional de Bosch es para quien busca el rendimiento del cable, pero con la libertad de la batería. Este martillo perforador tiene un potente motor Brushless sin escobillas que ofrece 3,3 J de energía de impacto gracias a su mecanismo de percusión de eficacia probada. La intuitiva pantalla HMI indica el estado de la herramienta y permite elegir entre tres modos de trabajo distintos (Auto, Favorite, Soft) para controlar perfectamente cada trabajo. El portabrocas de cambio rápido sin herramientas reduce los tiempos de inactividad de la herramienta. Una vez instalado el módulo opcional de conexión (GCY 42), el GBH 18V-28 CF puede conectarse a la aplicación Bosch Toolbox para personalizar más ajustes según se necesite. Incorpora una amplia gama de funciones para la protección del usuario con el Vibration Control, el KickBack Control y la compatibilidad con GDE 18V-16 para perforar sin polvo. Este martillo perforador es adecuado para taladrar con percusión en hormigón, piedra y mampostería. Es compatible con todas las baterías y cargadores del Professional 18V System de Bosch. Para tener un entorno de trabajo más seguro sin polvo, se puede fijar fácilmente el aspirador GDE 18V-16 Professional. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multmarca. También incluye un gancho de almacenamiento y una luz LED. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Bandeja L-BOXX (1 600 A02 SJ3); Portabrocas de cambio rápido SDS plus (2 608 572 213); Sistema de aspiración GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M); Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); 2 baterías ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK); 1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF); Empuñadura adicional (2 602 025 191); Tope de profundidad (1 613 001 009); Paño de limpieza (1 619 200 413); Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010)

Destacado

Motor Brushless sin escobillas y mecanismo percutor con 3,3 J de energía de impacto para ofrecer un rendimiento impresionante

Vibration Control y KickBack Control para mayor protección del usuario

Control perfecto y ajuste correcto para cada tarea con tres modos de trabajo distintos (Auto, Favorite, Soft)

Martillo perforador a batería para taladrar con percusión a todo gas, con portabrocas intercambiable

Incluye

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Bandeja L-BOXX (1 600 A02 SJ3)

Portabrocas de cambio rápido SDS plus (2 608 572 213)

Sistema de aspiración GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)

Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)

2 baterías ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)

1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)

Empuñadura adicional (2 602 025 191)

Tope de profundidad (1 613 001 009)

Paño de limpieza (1 619 200 413)

Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010)

Características

Dimensiones de herramienta (longitud): 392 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 4.22 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 4.22 ipm

Peso sin batería: 3,4 kg

Portaherramientas: SDS plus

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde: 4 mm

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta: 28 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores: 4 – 28 mm

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 8 mm

Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 18 mm

Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores: 8 – 18 mm

Diámetro de perforación máx. en metal: 13 mm

Ø máx. de perforación en madera: 30 mm

Características

Dimensiones de herramienta (longitud) 392 mm

Tensión de la batería 18,0 V

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta 4.22 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal 4.22 ipm

Peso sin batería 3,4 kg

Portaherramientas SDS plus

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde 4 mm

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta 28 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores 4 – 28 mm

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from 8 mm

Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to 18 mm

Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores 8 – 18 mm

Diámetro de perforación máx. en metal 13 mm

Ø máx. de perforación en madera 30 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg) 3,38

Largo artículo (cm) 39.2

Ancho artículo (cm) 10.3

Alto artículo (cm) 24.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,66
Producto empaquetado: largo (cm)	44,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,50
Producto empaquetado: alto (cm)	26,00