



4 059952 657240 >

Cámara de inspección GIC 12V-5-27 C

Referencia: 0601241401
 EAN-13: 4059952657240
 Marca: Bosch

- Su elevada resolución de 1280 x 720 píxeles garantiza una calidad de imagen clara en una gran pantalla de 5"
- La exclusiva función AutoUp permite una óptima orientación espacial automática hacia arriba de la imagen en la dirección correcta
- Está indicada para entornos de trabajo duros gracias a su calificación IP de protección frente a polvo y agua

Descripción general

Descripción

Cámara de inspección GIC 12V-5-27 C. La cámara de inspección GIC 12V-5-27 C Professional ofrece nueva comodidad a instaladores de climatización y fontaneros, mecánicos de automóvil o electricistas. Esta herramienta ergonómica tiene una gran pantalla de 5" con resolución de 1280 x 720 píxeles de muy alta definición para obtener una visión en profundidad a la hora de investigar tuberías, conductos y otras zonas de difícil acceso. Con independencia de la orientación del cabezal de la cámara, no es necesario reinterpretar la orientación de la imagen durante el uso porque su exclusiva función AutoUp garantiza la rotación automática hacia arriba de la imagen. Esta robusta cámara está diseñada para resistir frente al polvo y el agua en entornos de trabajo duros. Cuenta con calificación IP67 para el cabezal de la cámara que protege frente al polvo y cortos períodos de inmersión en agua, y protección IP54 frente a polvo y salpicaduras de agua para la herramienta. Esta cámara de inspección es muy adecuada para muchas aplicaciones profesionales como inspeccionar el interior de cajas de distribución, tuberías y cavidades en la pared, o para sistemas hidráulicos y aplicaciones en el sector del automóvil. Con la GIC 12V-5-27 C Professional, las fotografías y grabaciones de vídeo se pueden transferir fácilmente a través de un cable USB-C® o una tarjeta Micro-SD. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Cable de cámara para GIC, diámetro 8,3 mm, 1,5 m de longitud (1 600 A02 R6M); Gancho, imán, espejo; Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 1 batería GBA 12V 2,0Ah (1 600 Z00 02X); Cable USB-C®; Tarjeta microSD, 32 GB

Destacado

Su elevada resolución de 1280 x 720 píxeles garantiza una calidad de imagen clara en una gran pantalla de 5" La exclusiva función AutoUp permite una óptima orientación espacial automática hacia arriba de la imagen en la dirección correcta

Está indicada para entornos de trabajo duros gracias a su calificación IP de protección frente a polvo y agua Cámara de alta resolución y vista hacia arriba automática para documentar e inspeccionar en profundidad

Incluye

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
 Cable de cámara para GIC, diámetro 8,3 mm, 1,5 m de longitud (1 600 A02 R6M)
 Gancho, imán, espejo
 Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
 1 batería GBA 12V 2,0Ah (1 600 Z00 02X)
 Cable USB-C®
 Tarjeta microSD, 32 GB

Características

Tamaño de la pantalla: 5"
 Resolución de la pantalla, ancho: 1280 px
 Resolución de la pantalla, altura: 720 px
 Resolución de la pantalla: 1280 x 720 px

Diámetro del cabezal de la cámara: 8,3 mm
 Longitud del cable de la cámara: 150 cm
 Campo visual (FOV): 75 °
 Distancia de enfoque, desde: 30 mm
 Distancia de enfoque, hasta: 80 mm
 Distancia de enfoque: 30 - 80 mm
 Documentación a través de: Fotografía
 Resolución de fotografía, ancho: 1280 px
 Resolución de fotografía, alto: 720 px
 Resolución de fotografía: 1280 x 720
 Resolución de vídeo, ancho: 1280 px
 Resolución de vídeo, alto: 720 px
 Transmisión de datos: USB-C®
 Protección contra el polvo y las salpicaduras, cable de la cámara: IP 67
 Protección contra el polvo y las salpicaduras, herramienta: IP 54
 Máx. 30 min inmersión para cable de cámara en: diésel
 Peso: 0,70 kg

Características

Tamaño de la pantalla	5 "
Resolución de la pantalla, ancho	1280 px
Resolución de la pantalla, altura	720 px
Resolución de la pantalla	1280 x 720 px
Diámetro del cabezal de la cámara	8,3 mm
Longitud del cable de la cámara	150 cm
Campo visual (FOV)	75 °
Distancia de enfoque, desde	30 mm
Distancia de enfoque, hasta	80 mm
Distancia de enfoque	30 - 80 mm
Documentación a través de	Fotografía
Resolución de fotografía, ancho	1280 px
Resolución de fotografía, alto	720 px
Resolución de fotografía	1280 x 720

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,54
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00

Enlaces

pdf	0601241401-GIC-12V-5-27-C-es-ES-o429922v21-160992A89N-202309.pdf
-----	---