



3 165140 881128 >

## Discos de sierra circular "Expert for High Pressure Laminate" para sierras ingletadoras

Referencia: 2608644362

EAN-13: 3165140881128

Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 300

Taladro mm: 30

Taladro con anillo reductor mm: 0

- Rendimiento perfecto en laminados a alta presión
- El disco de sierra circular Expert for High Pressure Laminate presenta un rendimiento perfecto en laminados a alta presión
- Dientes MicroteQ Extra Hard (fabricados internamente por Bosch) a partir de granos de carburo duraderos para enfrentarse a condiciones extremas
- Ranuras antivibraciones para un corte particularmente suave, mucho más silencioso y con menos vibraciones.

### Descripción general

Rendimiento perfecto - El disco de sierra circular Expert for High Pressure Laminate ofrece un rendimiento perfecto al cortar laminados de alta presión. Bosch fabrica internamente los exclusivos dientes MicroteQ Extra Hard del disco a partir de grano de carburo duradero. La calidad exquisita que esperan los carpinteros, con capacidad para rendir en las condiciones extremas de la construcción profesional. El recubrimiento ProteQtion del disco mejora además el elevado rendimiento de corte, ya que evita la corrosión y ofrece un corte fiable reduciendo al mismo tiempo la fricción. Además, este producto ofrece un diseño especial con ranuras antivibraciones para un corte particularmente suave, mucho más silencioso y con menos vibraciones. Esta hoja de sierra sirve para laminados de alta presión. Es compatible con sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas. Al disponer de dientes HLTCG (dentado trapezoidal plano), el disco de sierra circular Expert for High Pressure Laminate es suficientemente robusto para trabajar con materiales abrasivos. El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

### Materiales

Laminado a alta presión HPL, Compuesto de superficie sólida

### Compatible con

Sierra circular ingletadora con cable

### Interfaz

Agujero - con/sin anillo reductor

### Características

Diámetro exterior mm	300
Taladro mm	30
Taladro con anillo reductor mm	0
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	3,2/2,2
Número de dientes	96
Forma de los dientes	HLTCG
Velocidad de rotación máx. (RPM)	6300
Resultado de corte	1
NL/diámetro TKS	2/7/42; 2/9,5/46,5; 2/9/46; 2/10/60
Ángulo de expulsión ° $\alpha$	-3
Ángulo de incidencia ° $\beta$	15

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,16
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,87
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,70
Producto empaquetado: alto (cm)	35,00
Presentación	C1b - PapelCartón, cartón plegable, con europerf

### Enlaces

pdf	<a href="2608644362-Expert-for-High-Pressure-Laminate-Circular-Saw-Blades-for-Mitre-Saws-es-ES-o375856v21-160992A7D6-202112.pdf">2608644362-Expert-for-High-Pressure-Laminate-Circular-Saw-Blades-for-Mitre-Saws-es-ES-o375856v21-160992A7D6-202112.pdf</a>
-----	---