

Hoja de sierra sable S 2345 X Progressor for Wood

Referencia: 2608654403
EAN-13: 3165140169578
Marca: Bosch



Modelos de dientes: Triscado, rectificado
Espacio entre dientes [mm]: 2,4-4,0
Espacio entre dientes [TPI]: 6-10



- Cortes suaves, limpios y fáciles en materiales gruesos y finos
- Hoja de sierra sable S 2345 X Progressor for Wood para cortes limpios, suaves y sin esfuerzo en metal grueso y fino
- Espacio entre dientes de aumento progresivo para cortes rápidos con materiales con densidades diversas
- Dientes fresados con precisión ideales para resultados limpios y suaves, y punta puntiaguda para cortes de inmersión
- Material HCS de la hoja adecuado para cortar madera y materiales para trabajos en madera no abrasivos para construcción

Descripción general

Cortes limpios y sin esfuerzo - Hoja de sierra sable S 2345 X Progressor for Wood para realizar cortes limpios, suaves y sin esfuerzo en metal grueso y fino. El espacio entre dientes de aumento progresivo para cortes rápidos con materiales con densidades muy diversas. Además, los afilados dientes fresados con precisión son ideales para resultados limpios y suaves, y su punta puntiaguda permite realizar cortes de inmersión. La hoja de sierra sable está hecha de HCS (acero con alto contenido de carbono) y es adecuada para cortar madera blanda y de construcción, así como material de madera no abrasivo para construcción. Tiene una longitud estándar de 200 mm que ofrece una capacidad de corte de hasta 150 mm. Uso con sierras sable con sistemas de vástago de inserción universal de 1/2 pulgada. Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

Materiales

Madera de construcción, Madera blanda

Compatible con

Sierra sable

Interfaz

Vástago de inserción en S

Características

Modelos de dientes	Triscado, rectificado
Espacio entre dientes [mm]	2,4-4,0
Espacio entre dientes [TPI]	6-10
Longitud total [mm]	200
Longitud total [pulgadas]	8
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	1,25
Material de la hoja	HighCarbonSteel
Abreviatura del material de la hoja	HCS
Máx. capacidad de corte [mm]	150
Ámbitos de aplicación	Madera de construcción (<150 mm), tableros: virutas, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<150 mm), pared de madera (<150 mm)
Tipo	S 2345 X

Dimensiones

Ancho artículo (cm)	1.9
---------------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	2.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,20
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con euoperf

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------