

Hojas de sierra sable S 1411 DF Heavy for Wood and Metal

Referencia: 2608654763

EAN-13: 3165140016285

Marca: Bosch

Modelos de dientes: Triscado, fresado

Espacio entre dientes [mm]: 4,3

Espacio entre dientes [TPI]: 6

3 165140 016285 >



- Cortes curvos rápidos en madera con clavos/acero templado/metal no ferroso
- Hoja de sierra sable S 1411 DF Heavy for Wood and Metal para realizar cortes curvos rápidos en metal y madera
- Gran espacio entre dientes de la hoja (4,3 mm) y dientes triscados para rápidos resultados
- Material de calibre medio (1,25 mm) para el mejor equilibrio entre velocidad, flexibilidad y estabilidad de corte
- Hoja BIM optimizada para cortar clavos suaves, material de acero templado y metales no ferrosos presentes en la madera

Descripción general

Cortes curvos y rápidos - Hoja de sierra sable S 1411 DF Heavy for Wood and Metal para realizar cortes curvos rápidos en metal y madera. Tiene un gran espacio entre dientes (4,3 mm) y dientes triscados para conseguir rápidos resultados. El material de calibre medio (1,25 mm) de la hoja ofrece el mejor equilibrio entre velocidad, flexibilidad y estabilidad de corte. La hoja BIM (bimetálica) se ha optimizado para cortar los clavos suaves, el material de acero templado y los metales no ferrosos presentes en la madera. Cuenta con una longitud larga de 300 mm que ofrece una capacidad de corte de hasta 250 mm. Uso con sierras sable con sistemas de vástago de inserción universal de 1/2 pulgada. Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

Materiales

Madera con clavos, Plásticos

Compatible con

Sierra sable

Interfaz

Vástago de inserción en S

Características

Modelos de dientes	Triscado, fresado
Espacio entre dientes [mm]	4,3
Espacio entre dientes [TPI]	6
Longitud total [mm]	300
Longitud total [pulgadas]	12
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	1,25
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Máx. capacidad de corte [mm]	250
Ámbitos de aplicación	Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm)
Tipo	S 1411 DF

Dimensiones

Ancho artículo (cm)	1.9
---------------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,20
Producto empaquetado: alto (cm)	36,50
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con europerf