



Top Precision Best for Multi Material para sierras ingletadoras

Referencia: 2608642099

EAN-13: 3165140574396

Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 305

Taladro mm: 30

Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 2,3/1,8

- Calidad industrial para tareas muy exigentes en una gran variedad de materiales
- El disco de sierra circular Best for Multi Material ofrece calidad industrial en tareas muy duras en diversos materiales
- Dientes Extra Hard MicroteQ fabricados internamente por Bosch con granos de carburo resistentes para un alto rendimiento
- El recubrimiento Cleanteq reduce la adhesión de residuos para un resultado extralimpio sin corrosión ni calentamiento.
- Las ranuras antivibraciones Stabilteq con relleno de PU reducen la vibración y ruido para mayor precisión y comodidad.

Descripción general

Aplicaciones exigentes - El disco de sierra circular Best for Multi Material ofrece calidad industrial y realiza tareas muy exigentes en gran variedad de materiales. Este disco tiene dientes exclusivos Extra Hard MicroteQ fabricados internamente por Bosch a partir de grano de carburo duradero ofreciendo un elevado rendimiento. El recubrimiento Cleanteq aumenta aún más el rendimiento del disco, reduciendo la adhesión de residuos como resina y cola, de modo que garantiza unos resultados extralimpios. Además, este recubrimiento mantiene frío el disco para evitar la corrosión. Además, cuenta con ranuras antivibraciones Stabilteq de poliuretano que reducen significativamente la vibración y el ruido para un corte preciso fácil y cómodo. El disco de sierra sirve para metales no ferrosos, aluminio, plásticos, epoxy y madera. Para sierras de corte a inglete y a bisel para metal Los dientes HLTG (dentado trapezoidal plano) hacen de Best for Multi Material un disco de sierra circular robusto para trabajar con materiales abrasivos. El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Materiales

Aluminio; Plásticos; Tablero de fibra de densidad media; Aglomerado; Metales no ferrosos

Compatible con

Sierra circular ingletadora con cable

Interfaz

Agujero - con/sin anillo reductor

Características

Diámetro exterior mm	305
Taladro mm	30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	2,3/1,8
Número de dientes	96
Forma de los dientes	HLTCG
Velocidad de rotación máx. (RPM)	6200
Resultado de corte	4
Ángulo de expulsión ° α	-5
Ángulo de incidencia ° β	15

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,21
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,21
Producto empaquetado: largo (cm)	2,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	39,00
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con europerf

Enlaces

pdf	2608642099-Top-Precision-Best-for-MultiMaterial-for-Mitre-Saws-es-ES-o375856v21-160992A7D6-202112.pdf
enlace	Video Cliplister