



Discos de sierra circular abrasivos Best for Laminated Panel para sierras de mesa, HLTCTG

Referencia: 2608642110

EAN-13: 3165140574501

Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 300

Taladro mm: 30

Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 3,2/2,2

- Calidad industrial para tareas muy exigentes con paneles laminados abrasivos
- Disco de sierra circular Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive: tareas muy exigentes en panel laminado abrasivo
- Los exclusivos dientes Extra Hard MicroteQ de Bosch, fabricados con granos de carburo duradero ofrecen un alto rendimiento de nivel industrial
- Las ranuras antivibración Stabilteq con relleno de poliuretano reducen la vibración para un corte muy preciso y cómodo.
- El recubrimiento Cleanteq reduce la adhesión de residuos para un resultado extralimpio sin corrosión ni calentamiento.

Descripción general

Aplicaciones exigentes - Disco de sierra circular Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive para tareas muy exigentes en paneles laminados abrasivos. Los exclusivos dientes Extra Hard MicroteQ fabricados internamente por Bosch con grano de carburo duradero garantizan un alto rendimiento de nivel industrial. Las ranuras antivibraciones Stabilteq con relleno de poliuretano mejoran la precisión de corte reduciendo mucho la vibración y el ruido y aumentando la comodidad. Para una calidad aún mayor, el disco tiene recubrimiento Cleanteq, que reduce la adhesión de residuos como resina y cola para una mayor limpieza. Además, el recubrimiento Cleanteq mantiene frío el disco para evitar la corrosión. El disco de sierra es perfecto para tableros de aglomerado y materiales de panel abrasivos recubiertos por uno o dos lados. Es compatible con sierras de corte final horizontales y verticales y de banco. El disco de sierra circular Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive tiene dientes HLTCTG (dentado trapezoidal plano). Gracias a los dientes HLTCTG, el disco es robusto para trabajar con materiales abrasivos. El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Materiales

Tableros recubiertos de plástico, Parquet

Compatible con

Sierra de corte final vertical, Sierra circular de banco con cable

Interfaz

Agujero - con/sin anillo reductor

Características

Diámetro exterior mm	300
Taladro mm	30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	3,2/2,2
Número de dientes	96
Forma de los dientes	HLTCG
Velocidad de rotación máx. (RPM)	6300
Resultado de corte	4
NL/diámetro TKS	7/42; 9/46,4; 10/60
Ángulo de expulsión ° α	5
Ángulo de incidencia ° β	18

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,16
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,40
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,20
Producto empaquetado: alto (cm)	39,30
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con euoperf

Enlaces

pdf	2608642110-Best-for-Laminated-Panel-Abrasive-Circular-Saw-Blades-for-Table-Saws-HLTCG-es-ES-o375856v21-160992A7D6-202112.pdf
enlace	Video Cliplister