



3 165140 574556 >

Discos de sierra circular Top Precision Best for Wood para sierras de mesa

Referencia: 2608642115

EAN-13: 3165140574556

Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 300

Taladro mm: 30

Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 3,2/2,2

- Calidad industrial para tareas muy exigentes en madera
- Dientes Microteq extraduros fabricados por Bosch con granos de carburo resistentes para un alto rendimiento.
- El recubrimiento Cleanteq reduce la adhesión de residuos para un resultado extralimpio sin corrosión ni calentamiento.
- Las ranuras antivibraciones Stabilteq con relleno de PU reducen la vibración y ruido para mayor precisión y comodidad.

Descripción general

Aplicaciones exigentes - El disco de sierra circular Best for Wood ofrece calidad industrial y realiza tareas muy exigentes en madera. Dientes exclusivos Microteq extraduros fabricados por Bosch a partir de granos de carburo resistentes que ofrecen un alto rendimiento. Su alta calidad se ve reforzada también por el recubrimiento Cleanteq del disco, que reduce la adhesión de residuos como resina y cola para una mayor limpieza. Además, este recubrimiento mantiene frío el disco para evitar la corrosión. Además, cuenta con ranuras antivibraciones Stabilteq de poliuretano que reducen significativamente la vibración y el ruido para un corte de precisión fácil y cómodo. Este disco de sierra sirve para todos los tipos de materiales de madera. Es compatible con sierras de corte final horizontales y verticales. En función del número de dientes, se pueden lograr diferentes resultados con los discos de sierra circular Best for Wood, que cuentan con geometría de diente ATB (dentado alternado): un número de dientes elevado ofrece cortes limpios, mientras que un número de dientes bajo garantiza un corte sólido y eficiente. El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Materiales

Madera blanda, Madera dura

Compatible con

Sierra circular de banco con cable

Interfaz

Agujero - con/sin anillo reductor

Características

Diámetro exterior mm	300
Taladro mm	30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	3,2/2,2
Número de dientes	60
Forma de los dientes	ATB
Velocidad de rotación máx. (RPM)	6300
Resultado de corte	3
NL/diámetro TKS	7/42; 9/46,4; 10/60
Ángulo de expulsión ° α	10
Ángulo de incidencia ° β	15

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,14
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,46
Producto empaquetado: largo (cm)	2,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	39,00
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con europerf

Enlaces

pdf	2608642115-Top-Precision-Best-for-Wood-Circular-Saw-Blades-for-Table-Saws-es-ES-o375856v21-160992A7D6-202112.pdf
enlace	Video Cliplister