



## Disco de sierra circular Top Precision Best for Laminated Panel para sierras de corte final

Referencia: 2608642130  
 EAN-13: 3165140574716  
 Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 120  
 Taladro mm: 22  
 Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 2,8/3,6

- Precisión de calidad industrial para tareas muy exigentes en panel laminado fino
- El disco incisor Top Precision Best for Laminated Panel ofrece precisión de calidad industrial en tareas muy exigentes
- Ideal para paneles laminados con recubrimiento por uno o dos lados.
- Dientes exclusivos Microteq extraduros fabricados por Bosch con granos de carburo duraderos para un alto rendimiento.
- El recubrimiento Cleanteq reduce la adhesión de residuos para un resultado limpio sin corrosión ni calentamiento.

### Descripción general

Precisión de calidad industrial - El disco incisor Top Precision Best for Laminated Panel ofrece precisión de calidad industrial para tareas muy exigentes en paneles laminados con recubrimiento por uno o dos lados. El alto rendimiento y calidad se ven favorecidos por los dientes exclusivos Microteq extraduros fabricados por Bosch con granos de carburo de alta durabilidad. Además, el recubrimiento Cleanteq del disco reduce la adhesión de residuos como resina y cola para un resultado extralimpio al tiempo que evita la corrosión y el calentamiento del disco. El disco incisor ajustable sirve para cortar tablas de virutas, materiales de panel y laminado aglomerado. Es compatible con sierras de corte final horizontales y verticales. El disco incisor Top Precision Best for Laminated Panel tiene una geometría de diente ATB (dentado alternado), que ofrece cortes limpios en todo tipo de materiales de madera y paneles laminados. El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

### Materiales

Tableros recubiertos de plástico, Parquet

### Compatible con

Sierra de corte final vertical

### Interfaz

Agujero - con/sin anillo reductor

### Características

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Diámetro exterior mm                                           | 120     |
| Taladro mm                                                     | 22      |
| Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | 2,8/3,6 |
| Número de dientes                                              | 12+12   |
| Forma de los dientes                                           | ES      |
| Velocidad de rotación máx. (RPM)                               | 15900   |
| Resultado de corte                                             | 4       |
| Ángulo de expulsión ° $\alpha$                                 | 11      |
| Ángulo de incidencia ° $\beta$                                 | 17      |

## Datos packaging

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                                 |
| Cantidad de contenido            | 1.00                                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,50                                  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 17,00                                 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 20,00                                 |
| Presentación                     | C1c - PapelCartón, bolsa, con euoperf |

## Enlaces

|        |                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pdf    | <a href="#">2608642130-Top-Precision-Best-for-Laminated-Panel-Circular-Saw-Blade-for-Panel-Sizing-Saws-es-ES-o375856v21-160992A7D6-202112.pdf</a> |
| enlace | <a href="#">Video Cliplister</a>                                                                                                                  |