

Hojas de sierra sable S 1222 VF Flexible for Wood and Metal

Referencia: 2608656043
EAN-13: 3165140093453
Marca: Bosch



Modelos de dientes: ventado especial Vario
Espacio entre dientes [mm]: 1,8-2,6
Espacio entre dientes [TPI]: 10-14



- Corte al ras suave en madera con clavos, acero templado y metal no ferroso
- Hoja de sierra sable S 1222 VF Flexible for Wood and Metal para realizar cortes al ras sin esfuerzos en metal y madera
- Geometría de diente variable que permite cortes suaves y sin vibraciones
- Material de calibre estándar (0,9 mm) y longitud larga para cortes al ras insuperables
- Hoja BIM optimizada para cortar clavos suaves, acero templado y metales no ferrosos presentes en la madera

Descripción general

Cortes al ras sin esfuerzos - Esta hoja de sierra sable S 1222 VF Flexible for Wood and Metal realiza cortes al ras sin esfuerzos en metal y madera. Con su geometría de diente variable, esta hoja de sierra sable es ideal para realizar cortes suaves y con pocas vibraciones. Además, su material de calibre estándar de la hoja (0,9 mm) y su longitud larga proporcionan una capacidad de corte al ras insuperable. La hoja BIM (bimetálica) se ha optimizado para cortar los clavos suaves, el material de acero templado y los metales no ferrosos presentes en la madera. Cuenta con una longitud larga (300 mm) que ofrece una capacidad de corte de hasta 250 mm. Uso con sierras sable con sistemas de vástago de inserción universal de 1/2 pulgada. Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

Materiales

Madera con clavos, Plásticos

Compatible con

Sierra sable

Interfaz

Vástago de inserción en S

Características

Modelos de dientes	ventado especial Vario
Espacio entre dientes [mm]	1,8-2,6
Espacio entre dientes [TPI]	10-14
Longitud total [mm]	300
Longitud total [pulgadas]	12
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	0,9
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Máx. capacidad de corte [mm]	250
Ámbitos de aplicación	Madera con clavos/metal (<250 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (<250 mm), corte enrasado flexible
Tipo	S 1222 VF

Dimensiones

Ancho artículo (cm)	1.9
---------------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	2.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,20
Producto empaquetado: alto (cm)	36,50
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con euoperf