

## Hojas de sierra sable S 628 DF Special for Plaster



Referencia: 2608656263  
EAN-13: 3165140235556  
Marca: Bosch

Modelos de dientes: Triscado, fresado  
Espacio entre dientes [mm]: 4,2  
Espacio entre dientes [TPI]: 6

3  165140 235556 >

- Cortes curvos y limpios en pladur
- Hoja de sierra sable S 628 DF Special for Plaster que realiza cortes curvos en materiales especiales
- Dientes puntiagudos para resultados sin desgarros
- Cuerpo de anchura decreciente para zonas difíciles e ideal para cortes curvos. Punta puntiaguda para cortes de inmersión
- Hoja BIM para cortar material abrasivo como el pladur

### Descripción general

Cortes curvos y limpios - La hoja de sierra sable S 628 DF Special for Plaster realiza cortes curvos en materiales especiales. Con sus dientes puntiagudos ofrece resultados sin desgarros, y su cuerpo de anchura decreciente ofrece un fácil acceso a zonas difíciles y realiza cortes curvos. Además, su punta puntiaguda la hace adecuada para cortes de inmersión. La hoja está hecha de BIM (bimetálica), con una tira de dientes de HSS (acero de alta velocidad) totalmente endurecido unida a un cuerpo muy elástico de HCS (acero de alto contenido en carbono), por lo que resulta adecuada para cortar materiales abrasivos como el pladur. Su longitud estándar de 150 mm ofrece una capacidad de corte de hasta 100 mm. La hoja de sierra sable es ideal para usarse con sierras compactas sin cable y cuenta con un vástago de inserción universal de 1/2 pulgada. Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

### Materiales

Panel de cartón-yeso, Panel de cartón-yeso

### Compatible con

Sierra sable

### Interfaz

Vástago de inserción en S

## Características

Modelos de dientes	Triscado, fresado
Espacio entre dientes [mm]	4,2
Espacio entre dientes [TPI]	6
Longitud total [mm]	150
Longitud total [pulgadas]	6
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	1,25
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Máx. capacidad de corte [mm]	100
Vástago	Vástago universal de 1/2"
Ámbitos de aplicación	Pladur (<100 mm), especial para corte de inmersión, corte limpio
Tipo	S 628 DF

## Dimensiones

Ancho artículo (cm)	1.9
---------------------	-----

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,20
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con europerf