



## Sets de brocas escalonadas HSS-AITiN con vástago de 3 planos

Referencia: 2608588069  
 EAN-13: 3165140666497  
 Marca: Bosch

Versión: HSS-AITiN  
 Diámetro escalonado (margen) mm: 4-12; 4-20; 6-30  
 Diámetro del vástago mm: 6,0; 8,0; 10,0

- Perforación suave en varios diámetros con una sola broca
- La broca escalonada de HSS-AITiN perfora con suavidad en varios diámetros con una sola broca
- No es necesario realizar un marcado previo, ya que la punta dividida puntiaguda permite empezar fácilmente
- La acanaladura en espiral rectificada con CNC elimina las virutas y reduce las vibraciones para perforar uniformemente
- Máxima suavidad de corte gracias al rectificado de relieve axial y radial

### Descripción general

Perforaciones con varios diámetros - La broca escalonada HSS-AITiN perfora con suavidad y sin generar rebabas en varios diámetros con una sola broca. Es ideal para desbarbar, perforar agujeros redondos y ampliar agujeros existentes. No es necesario realizar un marcado previo, ya que la punta dividida puntiaguda permite empezar fácilmente. Su acanaladura en espiral rectificada mediante CNC permite eliminar virutas de forma óptima y reduce las vibraciones para perforar de forma uniforme. El desbaste de relieve axial y radial garantiza el máximo rendimiento de corte y una suavidad absoluta. Esta broca escalonada es adecuada para utilizarla en materiales delgados, como metales no ferrosos, láminas de plástico, láminas de acero y acero inoxidable. Tiene un vástago de inserción con 3 planos. La broca escalonada está hecha de HSS (acero de alta velocidad) y está recubierta de AITiN (nitrato de titanio y aluminio). Esto le permite ofrecer la máxima vida útil cuando se utiliza refrigerante. Unas cifras marcadas con láser en ambas acanaladuras en espiral sirven como marcas fácilmente visibles y duraderas. El vástago de inserción de 3 planos evita el deslizamiento de taladros y atornilladores giratorios en el mandril

### Materiales

Tubos y perfiles metálicos; Metales no ferrosos; Aluminio; Plásticos; Panel sándwich de metal

### Compatible con

Taladro/atornilladores perforadores

### Interfaz

Vástago de 3 planos

### Características

Versión	HSS-AITiN
Diámetro escalonado (margen) mm	4-12; 4-20; 6-30
Diámetro del vástago mm	6,0; 8,0; 10,0
Altura de nivel en mm	4; 4; 4
Longitud total mm	66,5; 70,5; 93,5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	3.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00
Presentación	P1k - Plastic, estuche, con euoperforación