

Hoja de sierra sable S 1122 EF Flexible for Metal

Referencia: 2608657553
EAN-13: 3165140515207
Marca: Bosch



Modelos de dientes: Triscado, fresado
Espacio entre dientes [mm]: 1,4
Espacio entre dientes [TPI]: 18



- Optimizada para corte al ras de tubos metálicos
- Hoja de sierra sable S 1122 EF Flexible for Metal optimizada para cortes al ras de metal
- 225 mm de longitud y material de calibre estándar de 0,9 mm de grosor para cortes al ras excelentes
- Corta material de acero con los grosores de pared más comunes gracias su fino espacio entre dientes (1,4 mm)
- Hoja BIM (bimetálica) para cortar material de acero de dureza normal. Longitud estándar de 225 mm para cortes de 175 mm

Descripción general

Optimizada para corte al ras - La hoja de sierra sable S 1122 EF Flexible for Metal está optimizada para cortes al ras de metal. Su longitud de 225 mm y el material de calibre estándar de 0,9 mm de grosor permiten realizar cortes al ras excelentes. Además, permite cortar material de acero con los grosores de pared más comunes gracias su fino espacio entre dientes (1,4 mm). Esta hoja BIM (bimetálica) es apta para cortar material de acero de dureza normal, y su espacio entre diente fino es ideal para usarse con tubos y perfiles con un grosor de pared de 1,5 a 4 mm. La longitud estándar de 225 mm de la hoja ofrece una capacidad de corte de hasta 175 mm. Uso con sierras sable con sistemas de vástago de inserción universal de 1/2 pulgada. Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

Materiales

Acero, Metales no ferrosos

Compatible con

Sierra sable

Interfaz

Vástago de inserción en S

Características

Modelos de dientes	Triscado, fresado
Espacio entre dientes [mm]	1,4
Espacio entre dientes [TPI]	18
Longitud total [mm]	225
Longitud total [pulgadas]	9
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	0,9
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Espesor de material mínimo recomendado [mm]	1,5
Espesor de material máximo recomendado [mm]	4
Máx. capacidad de corte [mm]	175
Ámbitos de aplicación	Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfiles (Ø <175 mm), corte enrasado flexible
Tipo	S 1122 EF

Dimensiones

Ancho artículo (cm)	1.9
---------------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,50
Presentación	P1h - Plastic, cápsula, con europerforación