

Hojas de sierra sable S 1122 VF Flexible for Wood and Metal

Referencia: 2608657559

EAN-13: 3165140515276

Marca: Bosch



Modelos de dientes: ventado especial Vario

Espacio entre dientes [mm]: 1,8-2,6

Espacio entre dientes [TPI]: 10-14

3 165140 515276 >

- Corte al ras suave en madera con clavos, acero dulce, metal no ferroso
- Hoja de sierra sable S 1122 VF Flexible for Wood and Metal para realizar cortes al ras sin esfuerzos en metal y madera
- Geometría de diente variable que permite cortes suaves y sin vibraciones
- Material de calibre estándar (0,9 mm) y longitud que proporcionan una excelente capacidad de corte al ras
- Hoja BIM optimizada para cortar clavos suaves, acero templado y metales no ferrosos presentes en la madera

Descripción general

Cortes al ras sin esfuerzos - Esta hoja de sierra sable S 1122 VF Flexible for Wood and Metal realiza cortes al ras sin esfuerzos en metal y madera. Su geometría de diente variable permite cortes suaves y sin vibraciones. Además, el material de calibre estándar de la hoja (0,9 mm) y su longitud proporcionan una excelente capacidad de corte al ras. La hoja BIM (bimetálica) se ha optimizado para cortar los clavos suaves, el material de acero templado y los metales no ferrosos presentes en la madera. Cuenta con una longitud estándar (225 mm) que ofrece una capacidad de corte de hasta 175 mm. Uso con sierras sable con sistemas de vástago de inserción universal de 1/2 pulgada. Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

Materiales

Madera con clavos, Plásticos

Compatible con

Sierra sable

Interfaz

Vástago de inserción en S

Características

Modelos de dientes	ventado especial Vario
Espacio entre dientes [mm]	1,8-2,6
Espacio entre dientes [TPI]	10-14
Longitud total [mm]	225
Longitud total [pulgadas]	9
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	0,9
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Máx. capacidad de corte [mm]	175
Ámbitos de aplicación	Madera con clavos/metal (<175 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (<175 mm), corte enrasado flexible
Tipo	S 1122 VF

Dimensiones

Ancho artículo (cm)	1.9
---------------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	P1h - Plastic, cápsula, con europerforación