



3 165140 958059 >

Set mixto de brocas fresadoras PRO, 30 unidades

Referencia: 2607017474

EAN-13: 3165140958059

Marca: Bosch

Vástago de inserción en mm: 6

Diámetro (D) mm: 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 19; 25; 29; 32; 38; 13; 13; 16; 8; 32; 32; 35; 25; 16; 16; 13; 27; 12; 20; 22; 29; 32; 12

Longitud de trabajo (G) mm: 15; 20; 20; 30; 30; 30; 30; 10; 13; 13; 16; 19; 25; 13; 25; 19; 4; 13; 16; 13; 18; 16; 12; 12; 10; 13; 12; 12; 14; 13

- Diseñado para fresar madera
- Vástago cilíndrico compatible con fresadoras
- Para todos los trabajos básicos de fresado en madera blanda, madera dura y madera compuesta
- Gran eficacia para ebanistas y carpinteros: Precisión

Descripción general

Set de brocas fresadoras PRO: fresado de precisión en madera

Cuando haces trabajos de fresado todos los días, es indispensable que cuentes con un amplio conjunto de brocas fresadoras afiladas y resistentes. El set mixto de brocas fresadoras PRO (30 unidades) incluye brocas fresadoras para distintos trabajos en ranuras, recortes, perfiles y cantos. Lo hemos fabricado para ebanistas, carpinteros y otros profesionales que trabajan con fresadoras y que quieren lograr siempre cortes precisos y limpios en madera dura, madera blanda y compuestos de madera.

Las brocas fresadoras incluidas en el set mixto de brocas fresadoras PRO (30 unidades) tienen cortadores hechos de carburo de alta calidad y soldados a un cuerpo de acero, para lograr un mayor nivel de resistencia, durabilidad y precisión. Las brocas fresadoras rectas tienen un cortador adicional en la punta para hacer cortes de inmersión alisados. Con la broca fresadora con el filo de corte ampliado de 30 mm, podrás hacer muescas más profundas.

Todas las brocas fresadoras tienen marcas láser con información técnica y de seguridad, así que podrás identificarlas fácilmente. El set viene en un estuche de plástico resistente con el que podrás retirar las brocas de un modo más sencillo y seguro. Incluye una llave hexagonal y tres rodamientos, para cuando tengas que reemplazar un rodamiento desgastado.

Fresado de precisión en madera

Aristas de carburo de alta calidad para obtener cortes limpios y precisos

El marcado láser resistente proporciona toda la información técnica y de seguridad esencial. Un indicador de profundidad de inserción simplifica el montaje de la broca fresadora.

La geometría mejorada del filo de corte garantiza cortes limpios y evita las sacudidas.

Materiales

Madera blanda; Madera dura; Contrachapado; Aglomerado

Compatible con

Para fresadoras portátiles; Para fresas de corte

Vástago cilíndrico compatible con fresadoras

Características

Vástago de inserción en mm	6
Diámetro (D) mm	4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 19; 25; 29; 32; 38; 13; 13; 16; 8; 32; 32; 35; 25; 16; 16; 13; 27; 12; 20; 22; 29; 32; 12
Longitud de trabajo (G) mm	15; 20; 20; 30; 30; 30; 30; 10; 13; 13; 16; 19; 25; 13; 25; 19; 4; 13; 16; 13; 18; 16; 12; 12; 10; 13; 12; 12; 14; 13
Tipo, fresa	Punta recta con 1 arista de corte; Punta recta con 2 aristas de corte; Punta recta con 2 aristas de corte; Punta recta con 2 aristas de corte; Punta recta con 3 aristas de corte; Punta recta con 3 aristas de corte; Punta recta con 3 aristas de corte; Fresa de redondeo; Fresa de recorte al ras; Fresa de recorte al ras; Fresa para patrón al ras; Fresa de enrasar; Cortador de ranuras; Fresa para machihembrar; Fresa para ach
Longitud total (G) mm	50; 54; 50; 60; 60; 60; 60; 51; 55; 55; 58; 60; 65; 52; 65; 60; 50; 54; 56; 54; 50; 48; 49; 52; 43; 45; 54; 54; 54; 42
Radio (R1) mm	-; -; -; -; -; -; 3; 6; 8; 10; 12; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 4; 6; 10; 6; 10; 5; -
Ángulo grados	-; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 45; 25; 60; 90; 12; -; -; -; -; -; -

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,05
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	30.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,05
Producto empaquetado: largo (cm)	4,85
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,60
Presentación	P1k - Plastic, estuche, con europerforación

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------