


Hoja de sierra de calar EXPERT Hardwood 2-side clean T308BF

Referencia: 2608900544

EAN-13: 4059952537689

Marca: Bosch



Material: BIM

Modelos de dientes: afilado con dientes y ángulo de incidencia

Longitud total [mm]: 117



- Acabado muy limpio en la parte superior e inferior
- Cortes sin astillado por ambos lados con 2-side Clean Geometry
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T
- Ideal para realizar cortes rectos sin desgarros en tableros recubiertos de plástico, como encimeras de cocina
- Lo mejor para los montadores de tiendas y los carpinteros: acabado preciso y de calidad

Descripción general

EXPERT Hardwood 2-side clean para cortar encimeras laminadas con alta precisión y sin astillado

Asegurar que el lado limpio de un corte realizado con sierra de calar está en la parte visible del material de trabajo siempre ha sido un arte para los carpinteros y los montadores. A veces puedes dar la vuelta a la pieza de trabajo, otras veces la sierra de calar se puede sostener desde abajo. O puedes utilizar EXPERT Hardwood 2-side clean, que ofrece un corte perfecto sin desgarros por ambos lados mediante sus dientes dispuestos en sentido contrario. Con el ingenioso diseño de estas hojas de sierra de calar ya no es necesario realizar ningún trabajo después de cortar: los dientes evitan que haya desgarros tanto en el movimiento ascendente como en el descendente. Esto es perfecto para los profesionales que desean ahorrar tiempo y a la vez proporcionar un trabajo de máxima calidad a sus clientes.

Fabricada con bimetálica, una tira de acero rápido adherida a una hoja de acero flexible para combinar resistencia y flexibilidad, la hoja de sierra de calar Bosch EXPERT Hardwood 2-side clean es lo suficientemente robusta como para cortar encimeras de cocina de aglomerado laminado o madera dura. Disponible para realizar cortes rectos (T308BF) y cortes en ángulo de alta precisión (T308BFP) sin desgarros.

Corte de encimeras laminadas de alta precisión y sin astillado

Cortes sin astillado por ambos lados con 2-side Clean Geometry. Este ingenioso diseño con dos sets de dientes distintos proporciona un corte extra limpio por ambos lados de la superficie de trabajo. Produce un acabado de alta calidad, sin que se requiera ningún repaso.

Combina dientes duros y un cuerpo flexible gracias a la soldadura bimetálica; gracias a una tira de acero rápido endurecido unida a un cuerpo de acero al carbono, la hoja corta eficazmente madera compuesta dura y abrasiva. Dientes extraafilados mediante rectificado de precisión: La experiencia en fabricación de Bosch permite el rectificado de bordes afilados en geometrías complejas.

Materiales

Tableros recubiertos de plástico; Tablero multiplex; Madera dura

Compatible con

Para sierras de calar

Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

Características

Material	BIM
Modelos de dientes	afilado con dientes y ángulo de incidencia
Longitud total [mm]	117
Espacio entre dientes [mm]	2
Espacio entre dientes [TPI]	13
Ámbitos de aplicación	Para madera dura y materiales de madera abrasivos
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	5
Grosor de material máximo recomendado [mm]	50
Tipo	T 308 BF

Acabados

Material	BIM
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	C1b - PapelCartón, cartón plegable, con euoperf

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------