

## Hojas de sierra sable PRO Thin Metal S1237EAF Precise

Referencia: 2608658990  
EAN-13: 4059952622354  
Marca: Bosch



Modelos de dientes: Diente 3x3  
Espacio entre dientes [mm]: 1.1+1.2+1.3  
Espacio entre dientes [TPI]: 20+22+24



- Dura hasta 3 veces más que una hoja Bosch S922AF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S
- Para cortar con precisión tubos y perfiles metálicos, como tuberías de acero dulce, elementos para interiores o tubos de cobre
- Muy eficiente para trabajadores del metal y otros sectores: Larga vida útil

### Descripción general

#### PRO Thin Metal precise S1237EAF para una larga vida útil cortando tubos y perfiles metálicos

Trabajadores del metal, renovadores y electricistas necesitan cortar periódicamente tuberías metálicas y otros accesorios de acero con la sierra sable. La PRO Thin Metal precise S1237EAF se ha diseñado específicamente para estas tareas.

La PRO Thin Metal precise S1237EAF, que ofrece una larga vida útil y un corte limpio, tiene un diseño bimetalico avanzado con una tira de HSS que forma sus dientes curvos. Sumado al grueso cuerpo de acero al carbono, esta es una excelente hoja para quienes buscan un corte preciso y de calidad en metal fino.

#### Larga duración cortando tubos y perfiles metálicos de grosor fino

Combina dientes duros y un cuerpo flexible gracias a la soldadura bimetalica; gracias a una tira de acero rápido endurecido unida a un cuerpo de acero al carbono, la hoja corta eficazmente madera compuesta dura y abrasiva. Sección de dientes curvos para mejorar el contacto: este diseño avanzado brinda un corte mejor y más suave. Geometría de diente 3x3 para un corte eficiente. Diferentes tamaños y canales de dientes y espacios optimizados para la eficiencia.

La hoja gruesa ofrece mayor robustez lo que ayuda a realizar un buen corte recto.

### Materiales

Tubos y perfiles metálicos  
Metales no ferrosos

### Compatible con

Para sierras sable  
Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

### Características

Modelos de dientes	Diente 3x3
Espacio entre dientes [mm]	1.1+1.2+1.3
Espacio entre dientes [TPI]	20+22+24
Longitud total [mm]	300
Anchura [mm]	25
Grosor [mm]	1,1
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Espesor de material mínimo recomendado [mm]	1
Espesor de material máximo recomendado [mm]	3
Máx. capacidad de corte [mm]	250
Tipo	S 1237 EAF

### Dimensiones

Ancho artículo (cm)	2.5
---------------------	-----

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,10
Producto empaquetado: alto (cm)	36,50
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con euoperf