



Hoja de sierra circular PRO Multi Material cordless para sierras portátiles

Referencia: 2608837752

EAN-13: 3165140958745

Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 85

Taladro mm: 15

Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 1,5/1

- Diseñadas para cortar diversos materiales
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños
- Para cortar diversos materiales, p. ej., metales no ferrosos y materiales plásticos al instalar marcos de ventanas
- Altamente eficiente para instaladores de ventanas: Larga vida útil

Descripción general

PRO Multi Material cordless para una larga vida útil cortando diversos materiales

¿Eres especialista en acabados exteriores e interiores y buscas una hoja de sierra circular fiable para cortar diversos materiales con la herramienta a batería? Prueba PRO Multi Material cordless. Tiene una anchura de corte extrafina para garantizar que consuma menos energía.

La hoja de sierra circular PRO Multi Material cordless tiene dientes de carburo de alta calidad y utiliza una geometría de diente avanzada para obtener la resistencia que necesitas al cortar diversos materiales. Con su anchura de corte extrafina, funciona con menos fricción, consume menos energía y prolonga la duración de la batería. Su base está hecha de acero endurecido bien equilibrado para una mayor exactitud y precisión. Las ranuras de expansión de la hoja de sierra circular reducen el calor para garantizar un rendimiento excepcional durante más tiempo.

Larga vida útil cortando diversos materiales

Dientes de carburo finos rectificados y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión. Los dientes se fabrican de forma individual con grano de carburo de alta calidad para lograr el máximo rendimiento.

La anchura de corte extrafina garantiza cortes precisos y una larga duración de la batería. La hoja delgada funciona con menos fricción, ampliando el tiempo de funcionamiento de su herramienta eléctrica a batería.

Las ranuras de expansión reducen el ruido y la acumulación de calor para garantizar una vida útil más larga.

Materiales

Aluminio; Plásticos; Tablero de fibra de densidad media; Aglomerado; Metales no ferrosos

Compatible con

Para sierras circulares de mano sin cable

El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Características

| | |
|--|-------|
| Diámetro exterior mm | 85 |
| Taladro mm | 15 |
| Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | 1,5/1 |
| Número de dientes | 30 |
| Forma de los dientes | HLTCG |
| Velocidad de rotación máx. (RPM) | 18000 |
| Resultado de corte | 4 |
| Ángulo de expulsión ° α | 0 |
| Ángulo de incidencia ° β | 15 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 16,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 21,40 |
| Presentación | PC1a - CartónPlastic, blíster, con europerf |

Enlaces

| | |
|--------|----------------------------------|
| enlace | Video Cliplister |
| enlace | Video Cliplister |