



Hoja de sierra circular PRO Construct Wood para sierras de mesa

Referencia: 2608640691
EAN-13: 3165140194747
Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 315
Taladro mm: 30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 3,2/2,2

- Diseñada para cortar madera de construcción
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños
- Para cortar madera de construcción, p. ej., componentes de construcción de madera, como escaleras y marcos de puertas y ventanas
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Robusta

Descripción general

PRO Construct Wood para un corte robusto de madera de construcción

¿Buscas una hoja de sierra circular robusta para cortar madera de construcción con la sierra de mesa? ¿Una hoja que no se detenga al golpear un clavo o un residuo de hormigón? Prueba la hoja de sierra circular PRO Construct Wood. La hemos hecho fuerte, duradera y precisa. Úsala para abordar tareas de corte pesadas.

La hoja de sierra circular PRO Construct Wood debe su resistencia, precisión y durabilidad a una base de acero endurecido y dientes de carburo de alta calidad. La geometría de diente garantiza que la hoja sea lo suficientemente robusta como para cortar clavos y residuos de hormigón. Sus ranuras de expansión evitan la acumulación de calor, lo que garantiza que obtendrás un rendimiento excepcional durante más tiempo.

Corte robusto de madera de construcción

Dientes de carburo finos rectificadas y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión. Los dientes se fabrican de forma individual con grano de carburo de alta calidad para lograr el máximo rendimiento.

Materiales

Madera de construcción con mortero y clavos
Madera con clavos

Compatible con

Para sierras de banco con cable
El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Características

| | |
|--|---------|
| Diámetro exterior mm | 315 |
| Taladro mm | 30 |
| Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | 3,2/2,2 |
| Número de dientes | 20 |
| Forma de los dientes | HB |
| Velocidad de rotación máx. (RPM) | 5000 |
| Resultado de corte | 1 |
| NL/diámetro TKS | 7/42 |
| Ángulo de expulsión ° α | 18 |
| Ángulo de incidencia ° β | 10 |

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,44 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,44 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 36,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 38,00 |
| Presentación | C1a - PapelCartón, cápsula, con europerf |

Enlaces

| | |
|--------|----------------------------------|
| enlace | Video Cliplister |
| enlace | Video Cliplister |