



## Hoja de sierra circular PRO Construct Wood para sierras de mesa

Referencia: 2608640695  
 EAN-13: 3165140195294  
 Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 500  
 Taladro mm: 30  
 Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 3,8/2,8

- Diseñada para cortar madera de construcción
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños
- Para cortar madera de construcción, p. ej., componentes de construcción de madera, como escaleras y marcos de puertas y ventanas
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Robusta

### Descripción general

#### PRO Construct Wood para un corte robusto de madera de construcción

¿Buscas una hoja de sierra circular robusta para cortar madera de construcción con la sierra de mesa? ¿Una hoja que no se detenga al golpear un clavo o un residuo de hormigón? Prueba la hoja de sierra circular PRO Construct Wood. La hemos hecho fuerte, duradera y precisa. Úsala para abordar tareas de corte pesadas.

La hoja de sierra circular PRO Construct Wood debe su resistencia, precisión y durabilidad a una base de acero endurecido y dientes de carburo de alta calidad. La geometría de diente garantiza que la hoja sea lo suficientemente robusta como para cortar clavos y residuos de hormigón. Sus ranuras de expansión evitan la acumulación de calor, lo que garantiza que obtendrás un rendimiento excepcional durante más tiempo.

#### Corte robusto de madera de construcción

Dientes de carburo finos rectificadas y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión. Los dientes se fabrican de forma individual con grano de carburo de alta calidad para lograr el máximo rendimiento.

#### Materiales

Madera de construcción con mortero y clavos  
 Madera con clavos

#### Compatible con

Para sierras de banco con cable  
 El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

## Características

Diámetro exterior mm	500
Taladro mm	30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	3,8/2,8
Número de dientes	36
Forma de los dientes	HB
Velocidad de rotación máx. (RPM)	3000
Resultado de corte	1
NL/diámetro TKS	10/60
Ángulo de expulsión ° $\alpha$	14
Ángulo de incidencia ° $\beta$	10

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,68
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,22
Producto empaquetado: ancho (cm)	53,70
Producto empaquetado: alto (cm)	55,70
Presentación	C1a - PapelCartón, cápsula, con europerf

## Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>