



3 165140 373838 >

Hoja de sierra circular PRO Construct Wood para sierras portátiles

Referencia: 2608641201

EAN-13: 3165140373838

Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 190

Taladro mm: 20

Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 2,6/1,6

- Diseñada para cortar madera de construcción
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños
- Para cortar madera de construcción, p. ej., componentes de construcción de madera, como escaleras y marcos de puertas y ventanas
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Robusta

Descripción general

PRO Construct Wood para un corte robusto de madera de construcción

¿Necesitas una hoja de sierra circular fiable para cortar madera de construcción? ¿Una hoja de sierra que no se detenga al golpear un clavo o un residuo de hormigón? Prueba la hoja de sierra circular PRO Construct Wood. La hemos hecho fuerte y precisa para que puedas usarla en trabajos difíciles durante mucho tiempo.

La hoja de sierra circular PRO Construct Wood debe su excelente resistencia, precisión y durabilidad a una base de acero endurecido y dientes de carburo de alta calidad. La geometría de diente garantiza que la hoja sea lo suficientemente robusta como para cortar clavos y residuos de hormigón. La hoja también cuenta con ranuras de expansión para evitar la acumulación de calor.

Corte robusto de madera de construcción

Dientes de carburo finos rectificados y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión. Los dientes se fabrican de forma individual con grano de carburo de alta calidad para lograr el máximo rendimiento.

Materiales

Madera de construcción con mortero y clavos

Madera con clavos

Compatible con

Para sierras circulares de mano con cable

El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Características

| | |
|--|---------|
| Diámetro exterior mm | 190 |
| Taladro mm | 20 |
| Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | 2,6/1,6 |
| Número de dientes | 12 |
| Forma de los dientes | HB |
| Velocidad de rotación máx. (RPM) | 8000 |
| Resultado de corte | 1 |
| Ángulo de expulsión ° α | 12 |
| Ángulo de incidencia ° β | 10 |
| Diámetro exterior en pulgadas | 7 1/2 |
| Taladro con anillo reductor mm | 16 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 22,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 25,00 |
| Presentación | C1a - PapelCartón, cápsula, con europerf |

Enlaces

| | |
|--------|----------------------------------|
| enlace | Video Cliplister |
| enlace | Video Cliplister |