

## Hoja de sierra sable PRO Window S611DF Demolition

Referencia: 2608657561

EAN-13: 3165140515290

Marca: Bosch

Espacio entre dientes [mm]: 4,3

Espacio entre dientes [TPI]: 6

Longitud total [mm]: 150

3 165140 515290 >



- Diseñada para cortar marcos de ventanas
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S
- Para cortar eficientemente marcos de ventanas de madera y de plástico, por ejemplo, al retirar marcos viejos para instalar ventanas nuevas
- Altamente eficiente para instaladores de ventanas: Larga vida útil

### Descripción general

#### PRO Window Demolition S611DF para una larga vida útil cortando marcos de ventanas

Los instaladores de ventanas suelen recurrir a la sierra sable cuando tienen que cortar marcos antes de instalar ventanas nuevas, y la hoja PRO Window Demolition S611DF se ha diseñado especialmente para este trabajo.

La resistencia de la hoja de sierra sable PRO Window Demolition S611DF viene de su material bimetálico, combinando un cuerpo de HCS de gran espesor con dientes de HSS endurecidos. El diseño cónico es perfecto para llegar a puntos difíciles de alcanzar, de modo que los profesionales pueden elegir el mejor punto para cortar un marco y quitarlo.

#### Larga vida útil cortando marcos de ventanas

Combina dientes duros y un cuerpo flexible gracias a la soldadura bimetálica; gracias a una tira de acero rápido endurecido unida a un cuerpo de acero al carbono, la hoja corta eficazmente madera compuesta dura y abrasiva. La hoja gruesa ofrece mayor robustez lo que ayuda a realizar un buen corte recto.

### Materiales

Madera con clavos; Aluminio; Plásticos; Madera de construcción

### Compatible con

Para sierras sable

Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

## Características

Espacio entre dientes [mm]	4,3
Espacio entre dientes [TPI]	6
Longitud total [mm]	150
Longitud total [pulgadas]	6
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	1,25
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Máx. capacidad de corte [mm]	100
Ámbitos de aplicación	Madera con clavos/metal, aglomerado (<100 mm), perfiles de plástico (diámetro <100 mm), plástico/plástico reforzado con fibra de vidrio, macizo (<50 mm), marcos de ventanas: madera y metal, especial para cortes de inmersión
Tipo	S 611 DF

## Dimensiones

Ancho artículo (cm)	1.9
---------------------	-----

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00
Presentación	P1h - Plastic, cápsula, con europerforación