

Hoja de sierra de calar PRO Alu T127D

Referencia: 2608631017

EAN-13: 3165140007313

Marca: Bosch



3 165140 007313 >



Material: HSS

Longitud total [mm]: 100

Espacio entre dientes [mm]: 3,0

- Diseñada para cortar aluminio
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T
- Para un corte de aluminio y otros metales no ferrosos de larga vida útil, p. ej., chapas de aluminio con un espesor de entre 3 y 15 mm, y tubos y perfiles de hasta 25 mm de diámetro
- Altamente eficaz para los trabajadores del metal: Larga vida útil

Descripción general

PRO Alu T127D para corte de aluminio de larga duración

¿Eres trabajador del metal y necesitas una hoja de sierra de calar duradera para cortar aluminio rápidamente?

Prueba la PRO Alu T127D. La hemos creado para ayudarte a realizar cortes rápidos en piezas de trabajo de hasta 15 mm de espesor, una y otra vez.

La hoja de sierra de calar PRO Alu T127D es una excelente y duradera adición a cualquier taller de metal. La hemos fabricado con acero rápido (HSS) para brindar la solidez y resistencia al calor que necesitas al cortar aluminio y otros metales no ferrosos. Hemos aportado dientes destalonados, fresados y canales ovalados para garantizar un avance de corte fluido. Utilízala para cortar chapas de aluminio de entre 3 y 15 mm de espesor, tubos y perfiles de hasta 25 mm de diámetro.

Larga vida útil cortando aluminio

Acero rápido (HSS) que proporciona fuerza y resistencia al calor

Dientes destalonados fresados y canales ovalados para un avance de corte suave y una larga vida útil. Los canales de forma ovalada eliminan las virutas de aluminio de manera eficaz, manteniendo la cuchilla afilada durante mucho tiempo.

Materiales

Aluminio

Metales no ferrosos

Compatible con

Para sierras de calar

Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

Características

Material	HSS
Longitud total [mm]	100
Espacio entre dientes [mm]	3,0
Espacio entre dientes [TPI]	8
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	3
Grosor de material máximo recomendado [mm]	15
Máx. capacidad de corte [mm]	25
Tipo	T 127 D
Modelos de dientes	Triscado, fresado
Ámbitos de aplicación	láminas metálicas de finas a gruesas (3–15 mm), tubos + perfiles, (diámetro <30 mm)

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,70
Presentación	C1b - PapelCartón, cartón plegable, con europerf

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister