

ZAPATO ADROA S3S MAX



Referencia: ADROA S3S MAX-37
EAN-13: 8428371129694
Marca: BEEWORK

Talla: 37



Descripción general

Descripción

Zapato de seguridad.Piel.Puntera y plantilla no metálica.Suela PU/PU.EN ISO 20345:2022 S3S FO CI SR

Corte: Piel vacuno pigmentada hidrofugada, grosor 1,6-1,8 mm; cuello y lengüeta (en fuelle) de poliuretano sobre espuma de látex.Forro: Tejido rejilla acolchado.Sistema de cierre: Cordones.Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente a 1100N.Plantilla confort: Termoconformada de polietileno; extraible; antiestática; antibacteriana y fungicida.Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.Mondopoint 12.

Usos

Industria en general

Normativa

UNE EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad (S3S CI FO SR)

Índice Funcional

- Piel
- Tratamiento hidrófugo
- Absorción de energía en el talón
- Puntera de seguridad NO metálica
- Calzado antiestático
- Suela antideslizante
- Suela resistente a aceites e hidrocarburos
- Suela aislante al frío del piso
- Plantilla antiperforación NO metálica PS

Características

Talla	37
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

Certificaciones

Certificación	UNE EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad (S3S CI FO SR)
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Guía de Tallas
enlace	Normativa calzado
pdf	Ficha Técnica ADROA S3S MAX
pdf	Declaración de conformidad ADROA S3S MAX