

Características

Alimentación (V~)	250 V~
Tipo de puerto USB	A C
Número de cargadores USB	USB A + USB C
Carga rápida USB	Si
Potencia máxima (W)	3680
Tensión nominal (V~)	250 V~
Número de tomas	1
Uso	Carga de dispositivos
Tensión (V~)	250 V~
Intensidad (A)	16 A
Tipo de puerto USB	A C
Tipo de conector	USB A + USB C

Acabados

Color	Blanco
Material	Plástico

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) EN 50563:2011 EN 50563:2011 A1:2013 EN 55032:2015 EN 55032:2015 A1:2020 EN 55032:2015 A11:2020 EN 55035:2017

Dimensiones

Largo artículo (cm)	52 mm
Ancho artículo (cm)	76 mm
Alto artículo (cm)	84 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00
Presentación	Colgable

Enlaces

pdf	CL610312-es-datasheet
pdf	UEB0122