

SFT [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Versión corta. Homologado ETE Opt.1. Cabeza Truss



Referencia: SFT06028
EAN-13: 8423533918604
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø6 x 28

8 423533 918604 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas bajas

Características

Medida	Ø6 x 28
Nº Huella	TX30
L	28
Prof. mín. Anclaje	25
Prof. mín. de taladro	30
Llave de instalación	TX30
Par de apriete (Nm)	10
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	7
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	3
Distancia min. entre ejes "B"	45
Distancia min. al borde "A"	40
M ("")	Ø6
M	Ø6

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 25/1219,ETA 25/0078
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para SFT
pdf	ETA_SFT_es_rev1
pdf	FT_SFT_es_rev0
enlace	Plano Acotado para SFT
pdf	Plano Neutro para SFT
video	Tornillos para hormigón TH / TF