

## REF. 1054 BROCA HSS Co DIN1897N EXTRA-CORTA MATERIALES ALTA RESISTENCIA

**¡ NOVEDAD !** hasta el 11/02/2027



Referencia: 88162  
EAN-13: 8424448881625  
Marca: IZAR

Diámetro Corte: 5.2mm

8 424448 881625 >

- Alto Rendimiento en materiales resistentes al desgaste (blindajes, volquetes, palas de excavadora...) como el Hardox® 450
- Geometría especial con nucleo reforzado que resiste mejor las fuerzas de corte en taladros de columna / CNC
- Recubrimiento con base AlCr que reduce el desgaste en el filo de corte
- Serie Extra-Corta DIN 1897N con punta aguzada en cruz de 135°

### Descripción general

Ángulo Punta: 135°

Aplicación Recomendada: P.4

DIN: 1897

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Material específico Trabajo: Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm<sup>2</sup>)

Serie: Extra Corta

Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm

Tipo DIN: N

Tipo Mango: Cilíndrico

Tolerancia Diámetro Corte: h8

P.4 Velocidad Corte (m/min.): 6-8

Operación: Taladrado

Recubrimiento: X - AlCr

Tipo Herramienta: Broca

### Características

Diámetro Corte	5.2mm
Diámetro Mango	5.2mm
Longitud Corte	26mm
Longitud total	62mm
Material a Mecanizar	P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm <sup>2</sup>
Refrigeración Interior	0
P.4 Hardox (400-500 HB / 1300-1800 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0.06

### Acabados

Material	Cobalt "S"
Acabado	Recubrimiento X-AlCr

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	6,80
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

### Enlaces

pdf	<a href="#">REF. 1054</a>
pdf	<a href="#">Documento PDF IZAR</a>