

REF. 3164 MACHO MAQUINA PMX+TIN DIN2174 (M) LAMINACION REFRIGERACION INTERIOR

¡ NOVEDAD ! hasta el 29/04/2026



Referencia: 86294
 EAN-13: 8424448862945
 Marca: IZAR

Tipo Rosca x Paso: M 5 x 0.8mm



- Especial Laminacion y Punta con Agujeros de Refrigeración Interior
- Agujeros ciegos/pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, aceros aleados y tratados, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en PMX y recubrimiento de Carbonitrúro de Titanio (TICN), DIN 2174 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta

Descripción general

DIN: 2174

Entrada Macho: C 2-3h

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

Características

Tipo Rosca x Paso	M 5 x 0.8mm
Tipo Herramienta	Macho
Cuadradillo	4.9
Diámetro Mango	6mm
Longitud Corte	12mm
Longitud total	70mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm²
Refrigeración Interior	1
Taladrado previo	4.2mm
Uso Agujero	Ciego//Pasante

Acabados

Material	PMX
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 3164
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR