

## REF. 9406 FRESA HELICE VARIABLE GRANO UF DIN6528N NZ



Referencia: 78708  
EAN-13: 8424448787088  
Marca: IZAR

Diámetro Corte: 3.5mm



- Alto rendimiento en aceros aleados, bonificados, inoxidable austeníticos, ferríticos, martensíticos, fundición, titanio, cobre, bronce, latón
- Fabricación IZAR en metal duro de grano ultrafino y recubrimiento IKRA (base AlTiN)
- Hélice alterna para un gran acabado superficial (eliminación de vibraciones)
- Trabaja con mayores avances (+40-50%) y una mejor evacuación de la viruta

### Descripción general

Ángulo Hélice: 35° - 38°  
Aplicación Alternativa: H//N.1//N.2  
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//M//P.2//P.3//P.4//P.5//S  
Corte al Centro: 1  
DIN: 6528  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Fundición//Inoxidable  
Material específico Trabajo: Aceros aleados (

### Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro Corte       | 3.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diámetro de Cuello   | 3.35mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diámetro Mango       | 3.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Longitud Corte       | 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Longitud total       | 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Longitud Útil        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material a Mecanizar | H - Aceros Templados/Endurecidos//K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes |
| Nº Dientes           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Acabados

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Grano UF |
|----------|----------|

**Datos packaging**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                    |
| Cantidad de contenido            | 1.00                     |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,30                     |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,30                     |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 5,50                     |
| Presentación                     | Caja Plástico (Top-Pack) |

**Enlaces**

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">REF. 9406</a>                              |
| video | <a href="#">FRESADO 9406-9644 METAL DURO</a>           |
| video | <a href="#">IZAR Solid #Carbide 9406-9644 #milling</a> |
| video | <a href="#">FRAISAGE 9406-9644 CARBURE</a>             |
| pdf   | <a href="#">Documento PDF IZAR</a>                     |