



## Muelas cerámicas con vástago PREMIUM para acero

Referencia: 139  
EAN-13: 9003170001397  
Marca: TYROLIT

Variante: 52A-00037 32x6-6x40 88A60P5V38

- Ofrece una armonización óptima del rendimiento de arranque de virutas y los resultados de superficie que se desean conseguir
- Especialmente adecuadas para lugares de difícil acceso
- Gracias al aglomerante cerámico con corindón superior rosa, son ideales para aceros no aleados

### Descripción general

#### Descripción

Las muelas con vástago Premium son a menudo la única forma de conseguir resultados de alta calidad en superficies de difícil acceso. Los vástagos garantizan la mayor duración posible en trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la combinación óptima de rendimiento de arranque de virutas y acabado de la superficie, se obtienen los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

#### Características Especiales

Máxima duración de la herramienta  
Óptima combinación de arranque de viruta y acabado superficial  
Ideal para penetraciones difíciles

#### Aplicaciones

Para trabajos exigentes en diferentes calidades de acero, como rebarbado, biselado y rotura del canto

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 24-46 para desbaste  
Tamaño del grano 60-90 para acabado fino  
Tenga en cuenta los distintos grados de dureza conforme a la especificación: •O: agresividad alta •P: uso universal  
Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

#### Características

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Variante                | 52A-00037 32x6-6x40 88A60P5V38 |
| Form                    | 52A 00037 MUELA CON VASTAGO    |
| Diámetro                | 32 mm                          |
| Espesor                 | 6 mm                           |
| Grano                   | 60                             |
| Especificación          | 88A 60 P5 V38                  |
| Vs /max                 | 35 m/s                         |
| Idoneidad del material  | Acero                          |
| Herramienta para        | Amoladora recta                |
| Dimensión D x T - S x L | 32 x 6 - 6 x 40 mm             |
| Abrasivo                | A                              |
| Tipo de aglomerante     | V                              |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

**Clasificación**

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-16                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510) |

**Enlaces**

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|