



Piedra combinada aglomerante cerámico para acero, acero inoxidable, metales no férricos y hierro fundido

Referencia: 645
EAN-13: 9003170006453
Marca: TYROLIT

Variante: 90K 50x25x200 CKOMBI

- Aplicación individual
- Los mejores resultados
- Amplio surtido

Descripción general

Descripción

Puede usar la piedra combinada Tyrolit para el desbarbado de diversas piezas de trabajo. Gracias a sus diferentes tamaños de grano, siempre contará con el equipo adecuado para cada aplicación. Este producto también se puede utilizar para el asentado de mesas magnéticas.

Características Especiales

Ajustable individualmente
Amplio surtido

Aplicaciones

Para desbarbar una gran variedad de piezas de trabajo
También adecuado para asentado de mesas magnéticas

Características

Variante	90K 50x25x200 CKOMBI
Form	90K PIEDRA COMBINADA
Diámetro	50 mm
Taladro	200 mm
Espesor	25 mm
Grano	120
Especificación	CKOMBI
Vs /max	35 m/s
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Rectificado manual
Dimensión B x C x L	50 x 25 x 200 mm
Abrasivo	C
Tipo de aglomerante	V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass 21-01-13-16

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
