



9 003170 071864 >

## Discos finos y discos pulidores para acero, HSS, acero inoxidable, metal noble y fundición

Referencia: 7186  
 EAN-13: 9003170071864  
 Marca: TYROLIT

Variante: 1 150x20x20 C80-BE15

- Uso universal
- Perfilado fácil
- Para perfiles rectos y poco profundos

### Descripción general

#### Descripción

La especificación elástica blanda de esta muela le permite seguir a la perfección los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulido, acabado fino, rectificado de efectos, rebarbado, mateado y asentado. Sin embargo, no es adecuada para grandes rebabas ni rendimientos de arranque elevados.

#### Características Especiales

De aplicación universal

Para perfiles rectos y poco profundos

#### Aplicaciones

Para pulido, rectificado de precisión, rectificado de efectos, desbarbado, mateado y bruñido en acero, acero rápido, acero inoxidable, metal duro y fundición gris

#### Características

|                        |  |
|------------------------|--|
| Variante               | 1 150x20x20 C80-BE15   |
| Form                   | 1 MUELA RECTA  |
| Diámetro               | 150 mm   |
| Taladro                | 20 mm  |
| Espesor                | 20 mm  |
| Grano                  | 80   |
| Especificación         | C 80 - BE15  |
| Vs /max                | 20 m/s   |
| Idoneidad del material | Acero;Acero rápido;Acero inoxidable;Carburo de tungsteno;Materiales de fundición |
| Herramienta para       | Esmeriladora de pedestal   |
| Dimensión D x T x H    | 150 x 20 x 20 mm   |
| Abrasivo               | C  |
| Tipo de aglomerante    | BE   |

#### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

**Clasificación**

eClass 21-01-13-11

---

UNSPSC - Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

---

**Enlaces**

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)

---