



Discos finos y discos pulidores para acero, HSS, acero inoxidable, metal noble y fundición

Referencia: 19435
EAN-13: 9003170194358
Marca: TYROLIT

Variante: 1 125x20x20 C400-BE15

- Uso universal
- Perfilado fácil
- Para perfiles rectos y poco profundos

Descripción general

Descripción

La especificación elástica blanda de esta muela le permite seguir a la perfección los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulido, acabado fino, rectificado de efectos, rebardado, mateado y asentado. Sin embargo, no es adecuada para grandes rebabas ni rendimientos de arranque elevados.

Características Especiales

De aplicación universal
Para perfiles rectos y poco profundos

Aplicaciones

Para pulido, rectificado de precisión, rectificado de efectos, desbarbado, mateado y bruñido en acero, acero rápido, acero inoxidable, metal duro y fundición gris

Características

Variante	1 125x20x20 C400-BE15
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	125 mm
Taladro	20 mm
Espesor	20 mm
Grano	400
Especificación	C 400 - BE15
Vs /max	20 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero rápido;Acero inoxidable;Carburo de tungsteno;Materiales de fundición
Herramienta para	Esmeriladora de pedestal
Dimensión D x T x H	125 x 20 x 20 mm
Abrasivo	C
Tipo de aglomerante	BE

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass 21-01-13-11

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
