



Piedra de banco gruesa aglomerante cerámico de aplicación universal

Referencia: 28869
EAN-13: 9003170288699
Marca: TYROLIT

Variante: 90B 50x50x200 1C24M5V15

- Para aplicaciones de acabado basto
- Los mejores resultados

Descripción general

Descripción

Las piedras de banco gruesas de Tyrolit se pueden utilizar para desbarbar piezas de trabajo grandes que no tengan requisitos de calidad superficial. Por ejemplo, estas piedras de banco se utilizan para el rectificado previo de herramientas grandes para trabajo en madera, tales como cortadoras de madera.

Características Especiales

Para aplicaciones gruesas

Aplicaciones

Para el desbarbado de grandes piezas de trabajo

Características

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Variante | 90B 50x50x200 1C24M5V15 |
| Form | 90B PIEDRA DE BANCO |
| Diámetro | 50 mm |
| Taladro | 200 mm |
| Espesor | 50 mm |
| Grano | 24 |
| Especificación | 1C 24 M5 V15 |
| Vs /max | 35 m/s |
| Idoneidad del material | Independiente del material |
| Herramienta para | Rectificado manual |
| Dimensión B x C x L | 50 x 50 x 200 mm |
| Abrasivo | C |
| Tipo de aglomerante | V |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Clasificación

eClass 21-01-13-16

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
