



## Muelas con vástago aglomerado con resina PREMIUM Para acero inoxidable

Referencia: 104968  
 EAN-13: 9003171049688  
 Marca: TYROLIT

Variante: 52ZY 40x10-6x40 A36Q4B0

- Las muelas con vástago de resina sintética actúan reduciendo las oscilaciones gracias a su composición y se caracterizan por ofrecer mayor resistencia frente a los golpes
- Debido a su aglomerante químicamente puro son especialmente adecuadas para materiales de acero inoxidable
- Especialmente adecuadas para lugares de difícil acceso

### Descripción general

#### Descripción

Las puntas de resina sintética Premium para el rectificado penetrante recto tienen un efecto amortiguador de vibraciones gracias a su composición y, por tanto, son menos sensibles a los golpes, lo que aporta una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a sus calidades especiales, estas puntas son ideales para el desbarbado, biselado y perfilado de esquinas y cantos en metal noble y ofrecen resultados de máxima calidad.

#### Características Especiales

Baja sensibilidad a los golpes para mayor comodidad  
 Composición perfecta para acero inoxidable  
 Ideal para penetraciones de difícil acceso

#### Aplicaciones

Para trabajos en diferentes calidades de acero inoxidable, por ejemplo rebarbado, biselado y rotura del canto

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 36 para desbaste  
 Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

#### Características

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Variante                | 52ZY 40x10-6x40 A36Q4B0           |
| Form                    | 52ZY MUELA CON VASTAGO CILINDRICA |
| Diámetro                | 40 mm                             |
| Espesor                 | 10 mm                             |
| Grano                   | 36                                |
| Especificación          | A 36 Q4 B0                        |
| Vs /max                 | 50 m/s                            |
| Idoneidad del material  | Acero inoxidable                  |
| Herramienta para        | Amoladora recta                   |
| Dimensión D x T - S x L | 40 x 10 - 6 x 40 mm               |
| Abrasivo                | A                                 |
| Tipo de aglomerante     | B                                 |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

### Clasificación

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-16                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510) |

### Enlaces

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|