



## Discos Quick-Change PREMIUM CA-P93 PE Y para acero y acero inoxidable

Referencia: 112924  
 EAN-13: 9003171129243  
 Marca: TYROLIT

Variante: QDISC PE Y 50xR CA80 P93

- La máxima abrasión con grano cerámico garantiza el máximo arranque de material.
- Herramienta muy duradera gracias a la estructura de tres capas del producto en combinación con corindón cerámico y una capa refrigerante.
- Su robusta versión garantiza un bajo desprendimiento prematuro del grano y una estabilidad del canto muy elevada.

### Descripción general

#### Descripción

El disco de fibra PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change de Tyrolit se caracteriza por los mejores rendimientos de arranque de material y una larga vida útil. Los trabajos de rectificado basto, así como el desoxidado y rebarbado de superficies de difícil acceso en acero y acero inoxidable pueden realizarse en un abrir y cerrar de ojos con este producto. La estructura de tres capas del producto en combinación con el corindón cerámico de alta calidad garantiza una menor rotura del grano y una mayor estabilidad del canto, lo que permite obtener los mejores resultados. Como todos los productos Quick-Change, el disco de fibra brilla por su fácil manejo y aumenta considerablemente su productividad en las tareas más exigentes.

#### Características Especiales

Perfecto para acero y acero inoxidable  
 Máximo rendimiento de arranque de material  
 Fácil manejo

#### Aplicaciones

Para aplicaciones de rectificado basto, para arrancar óxido y rebabas de lugares de difícil acceso en superficies de acero duro y acero inoxidable.

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 36/40/60 para un arranque de material máximo  
 Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

#### Características

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Variante                      | QDISC PE Y 50xR CA80 P93       |
| Form                          | disco de cambio rápido de tela |
| Diámetro                      | 50 mm                          |
| Grano                         | 80                             |
| Especificación                | CA-P93 PE Y CA80               |
| Idoneidad del material        | Acero;Acero inoxidable         |
| Herramienta para              | Amoladora angular              |
| Dimensión D x DEVICE          | 50 x R mm                      |
| Revoluciones por minuto, máx. | 25 rpm / U/min                 |
| Abrasivo                      | CA                             |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

**Clasificación**

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501) |

**Enlaces**

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|