



## Muelas cerámicas convencionales para esmeriladora de pedestal para aceros de alta aleación y HSS

Referencia: 327449  
EAN-13: 9003173274491  
Marca: TYROLIT

Variante: 1 180x20x31,75 454A46L7GV3

- Rectificado en frío
- Funcionamiento extremadamente suave
- Apilables

### Descripción general

#### Descripción

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de corindón da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. El juego de Arandelas de reducción está incluido en el embalaje o puede pedirse por separado.

#### Características Especiales

Rectificado frío  
Funcionamiento suave  
Apilable

#### Aplicaciones

Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS

#### Características

Variante	1 180x20x31,75 454A46L7GV3
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	180 mm
Taladro	31.75 mm
Espesor	20 mm
Grano	46
Especificación	454A 461 L7G V3
Vs /max	40 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero rápido
Herramienta para	Esmeriladora de pedestal
Dimensión D x T x H	180 x 20 x 31,75 mm
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,01
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,05

### Clasificación

eClass	21-01-13-11
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---