



Muelas abrasivas PREMIUM 1F80 Para acero inoxidable

Referencia: 441206
EAN-13: 9003174412069
Marca: TYROLIT

Variante: 1F80 50x10x10 A30R-BFX 80

- Sistema de aglomerante especial para acero inoxidable con la máxima agresividad y una larga vida útil
- La pureza química del producto impide la formación de corrosión, la corrosión localizada y la reducción de la resistencia a la fatiga, por lo que proporciona los mejores resultados con acero inoxidable
- Máxima calidad

Descripción general

Descripción

El disco de rectificado Premium 1F80 es especialmente adecuado para trabajos de rectificado exigentes en zonas de difícil acceso en diferentes calidades de acero inoxidable. Este disco de desbaste de alto rendimiento le ayuda en una gran variedad de tareas, como la aplicación de ranuras y muescas, el rectificado de ruedas dentadas, el rectificado de superficies con centro embutido en cavidades y el mantenimiento de paletas de turbina. Gracias al sistema de aglomerante especialmente desarrollado para el metal noble, esta herramienta se mantiene agresiva durante mucho tiempo y su vida útil aumenta claramente. La pureza química del producto evita la corrosión, las picaduras y la reducción de la resistencia a la fatiga, por lo que aporta los mejores resultados sobre el metal noble. Para rectificados pasantes de más de 80 mm, recomendamos el uso de una capota protectora.

Características Especiales

Larga vida útil
Máxima agresividad
Los mejores resultados en metal noble

Aplicaciones

Para trabajos exigentes en diferentes calidades de acero inoxidable y en zonas de difícil acceso.
Para la realización de ranuras y muescas, desbarbar engranajes, repasar álabes de turbinas y desbastar superficies curvadas en cavidades.

Recomendaciones

Para diámetros de más de 80 mm, utilice una capota protectora.

Características

Variante	1F80 50x10x10 A30R-BFX 80
Form	1F80 MUELA COMPACTA
Diámetro	50 mm
Taladro	10 mm
Espesor	10 mm
Grano	30
Especificación	A 30 R- BFX /80
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Acero inoxidable
Herramienta para	Amoladora recta
Dimensión D x T x H	50 x 10 x 10 mm
Revoluciones por minuto, máx.	30.6 rpm / U/min
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	BF

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass	21-01-13-11
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---