



DCH-FAST CUT Sierras para corte en seco para piedra dura

Referencia: 475800
 EAN-13: 9003174758006
 Marca: TYROLIT

Variante: C3W 230x1,9x22,23 DCHP1-FC

- Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga óptima
- Cantos de corte limpios gracias a la entalla cerrada
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo
- Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y duración

Descripción general

Descripción

Aplicación: granito, gneis, pórfido, bordillos, areniscas duras etc.

Características Especiales

Excelente y rápido rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes limpios gracias a la banda continua

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para cortar piedra caliza dura, bloques de hormigón, granito, gneis, pórfido, losas de pavimento y cuarcita

Apto para todas las amoladoras angulares habituales

Características

Variante	C3W 230x1,9x22,23 DCHP1-FC
Form	C3W SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	230 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	1.9 mm
Grano	30
Especificación	38,2 - 1,9 - 9
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Piedras duras
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T / E x H	230 x 1,9 / 1,4 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass 21-01-13-13

UNSPSC - Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
