



DCC-LL Sierra de corte en seco para hormigón

Referencia: 485003
EAN-13: 9003174850038
Marca: TYROLIT

Variante: C3W 350x3x25,4 DCCS1-LL

- Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de los granos de diamante de alta calidad con una liga óptima
- Muy buen efecto de refrigeración y transporte de virutas que garantizan una vida útil más larga
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: Hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

Características Especiales

Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

La muy buena refrigeración y el buen transporte de viruta garantizan una mayor vida útil

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para cortar hormigón, hormigón fresco, soleras, asfalto, mampostería, yeso y arenisca

Apto para todas las máquinas de corte habituales

Recomendaciones

Para cortar materiales abrasivos

Características

Variante	C3W 350x3x25,4 DCCS1-LL
Form	C3W SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	350 mm
Taladro	25.4 mm
Espesor	3 mm
Grano	30
Especificación	40 - 3 - 10
Vs /max	100 m/s
Idoneidad del material	Hormigón
Herramienta para	Tronzadora
Dimensión D x T x H	350 x 3 x 25,4 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,89

Clasificación

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---