



Muelas cerámicas convencionales para esmeriladora de pedestal para aceros no aleados y de baja aleación

Referencia: 516594
 EAN-13: 9003175165940
 Marca: TYROLIT

Variante: 1 200x32x51 10A60M5AV217

- Uso universal
- Larga duración
- Apilables

Descripción general

Descripción

Las muelas cerámicas para esmeriladora de pedestal se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificado y afilado de diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para un amplio rango de aplicaciones, desde el rectificado grueso hasta el acabado fino. Estas muelas se aportan en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de Arandelas de reducción (< H: 127mm) o se pueden pedir por separado.

Características Especiales

Aplicación universal
 Apilable

Aplicaciones

Uso universal para el mecanizado de diversos componentes para el rectificado grueso y fino.

Características

Variante	1 200x32x51 10A60M5AV217
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	200 mm
Taladro	51 mm
Espesor	32 mm
Grano	60
Especificación	10A 60 M5A V217
Vs /max	40 m/s
Idoneidad del material	Acero
Herramienta para	Esmeriladora de pedestal
Dimensión D x T x H	200 x 32 x 51 mm
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

Dimensiones

Peso artículo (kg) 2,20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,20

Clasificación

eClass	21-01-13-11
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---