



FSC Sierra de diamante para suelos para hormigón curado

Referencia: 574853
EAN-13: 9003175748532
Marca: TYROLIT

Variante: C7W 300x3,2x25,4 FSCP1

- Uso universal

Descripción general

Descripción

Máquinas de hasta 15 kW | áridos de blandos a dureza intermedia. Detalles: Soldado con láser hasta diámetro 600 mm. Con agujero de medición para un control fácil del desgaste de la altura del segmento. Las sierras de corte de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm.

Características

Variante	C7W 300x3,2x25,4 FSCP1
Form	C7W SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	300 mm
Taladro	25.4 mm
Espesor	3.2 mm
Grano	40
Especificación	40 - 3,2 - 12
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Hormigón
Herramienta para	Sierra de suelo
Dimensión D x T x H	300 x 3,2 x 25,4 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,27
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,34

Clasificación

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)
