



## FSC Sierra de diamante para suelos para hormigón curado

Referencia: 574854  
EAN-13: 9003175748549  
Marca: TYROLIT

Variante: C7W 350x3,2x25,4 FSCP1

- Uso universal

### Descripción general

#### Descripción

Máquinas de hasta 15 kW | áridos de blandos a dureza intermedia. Detalles: Soldado con láser hasta diámetro 600 mm. Con agujero de medición para un control fácil del desgaste de la altura del segmento. Las sierras de corte de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm.

### Características

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Variante               | C7W 350x3,2x25,4 FSCP1 |
| Form                   | C7W SIERRA DE DIAMANTE |
| Diámetro               | 350 mm                 |
| Taladro                | 25.4 mm                |
| Espesor                | 3.2 mm                 |
| Grano                  | 40                     |
| Especificación         | 40 - 3,2 - 12          |
| Vs /max                | 63 m/s                 |
| Idoneidad del material | Hormigón               |
| Herramienta para       | Sierra de suelo        |
| Dimensión D x T x H    | 350 x 3,2 x 25,4 mm    |

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,76 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Unidad de contenido             | Pieza |
| Cantidad de contenido           | 1     |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,85  |

### Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-13  |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |

**Enlaces**

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)

---