



9 003176 205416 &gt;

## FSL-A Sierra de diamante para suelos para asfalto

Referencia: 620541  
 EAN-13: 9003176205416  
 Marca: TYROLIT

Variante: C7SW 350x3,2x25,4 FSLP1-A

- Un rendimiento de corte constante y rápido, larga vida útil
- Segmentos de protección inclinados

### Descripción general

#### Descripción

Máquinas de hasta 25 kW | áridos de blandos a muy duros. Detalles: Soldado con láser hasta diámetro 600 mm. Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de unión (efecto "undercutting"). Las sierras con agujero de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm. Adecuado para rehabilitación, demolición controlada y demolición de carreteras, autopistas, aeropuertos, puentes y edificios industriales. También para retirar techos de hormigón dañados y para aperturas de hasta 50 cm. de espesor. Estas herramientas se caracterizan por una velocidad de avance extremadamente rápida, una vida útil muy larga y una baja presión de corte, lo cual protege la máquina.

### Características

Variante	C7SW 350x3,2x25,4 FSLP1-A
Form	C7SW SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	350 mm
Taladro	25.4 mm
Espesor	3.2 mm
Grano	30
Especificación	40 - 3,2 - 9
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Asfalto
Herramienta para	Sierra de suelo
Dimensión D x T x H	350 x 3,2 x 25,4 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,92
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,01

## Clasificación

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

---

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---

---