



## Discos de láminas PREMIUM LONGLIFE para acero y acero inoxidable

Referencia: 680369  
EAN-13: 9003176803698  
Marca: TYROLIT

Variante: 28SLN 115x22,23 ZA40Q-B

- Tecnología LONGLIFE para la máxima vida útil
- Arranque superior a la media
- Gracias al elevado número de láminas dispuestas muy juntas, el disco soporta las cargas más elevadas
- Enfoque en los recursos sostenibles: el soporte de este disco de láminas está compuesto por un 35 % de materiales regenerados

### Descripción general

#### Descripción

El disco de láminas Premium LONGLIFE es indispensable para el contacto superficial en diferentes calidades de acero y acero inoxidable, así como para el mecanizado limpio de cordones de soldadura. Gracias al mayor número de láminas estrechamente espaciadas, es especialmente duradero y soporta sin problemas las cargas más gruesas de los operarios más exigentes. Al mismo tiempo, el cuerpo soporte se puede recortar muy fácilmente, lo que le permite rectificar en nuevas líneas en cualquier momento.

#### Características Especiales

Perfecta para rectificar acero y metal noble  
Vida útil especialmente larga  
Cuerpo soporte recortable para un aprovechamiento del 100% de la muela

#### Aplicaciones

Para aplicaciones de rectificado exigentes en diferentes calidades de acero y acero inoxidable  
Para el acabado impecable de cordones de soldadura y trabajos de rectificado en plano

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque  
Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos  
Resultados óptimos utilizando rectificadoras angulares de alto rendimiento

#### Características

Variante	28SLN 115x22,23 ZA40Q-B
Form	28N DISCO DE LAMINAS
Diámetro	115 mm
Taladro	22.23 mm
Grano	40
Especificación	ZA 40 Q- B
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero inoxidable
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x H	115 x 22,23 mm
Abrasivo	ZA
Tipo de aglomerante	B

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---