



PREMIUM CONDITIONING discos de láminas para acero, acero inoxidable y metales no férricos

Referencia: 742148
EAN-13: 8024406526348
Marca: TYROLIT

Variante: 28VLA 125x22,2 COARSE

- Sin decoloración gracias a la baja carga térmica (acumulación de calor).
- El diseño tridimensional de la aleta elimina el embozado del disco

Descripción general

Descripción

Con el disco de láminas de PREMIUM CONDITIONING, usted arranca los últimos arañazos de las superficies antes de empezar a pulir. La estructura tridimensional de las láminas abrasivas evita tanto el embozado del disco como la decoloración del Material a mecanizar. Por lo tanto, los discos CONDITIONING de Tyrolit son un socio insustituible en su proceso de pulido.

Características Especiales

Ideal para acero, metal noble y aluminio
Sin decoloración de la pieza
Sin embozar la muela

Aplicaciones

Para eliminar arañazos como paso previo al pulido

Recomendaciones

115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Características

Variante	28VLA 125x22,2 COARSE
Form	28A Schleifwerkzeug R/3
Diámetro	125 mm
Taladro	22.2 mm
Grano	80
Especificación	COARSE
Vs /max	72 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero inoxidable;Metales no férricos
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x H	125 x 22,2 mm
Revoluciones por minuto, máx.	11 rpm / U/min
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	B

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---