



Arandelas dentadas STANDARD para sinterizado de piedra

Referencia: 750526
EAN-13: 9003177505263
Marca: TYROLIT

Variante: 28XLN 115x22,23 C220U-B

- Muy práctico cuando se mecaniza roca
- Carburo de silicio para una larga duración y alta agresividad en piedra y vidrio
- El cuerpo soporte recortable permite aprovechar al 100% la tela abrasiva
- Centrado en recursos sostenibles: el cuerpo soporte de este disco de ventilador está compuesto por un 35% de materiales reciclados.

Descripción general

Descripción

Este disco de láminas ESTÁNDAR le ofrece un alto nivel de comodidad al rectificar resina de urea, piedra blanda y vidrio, gracias al grano abrasivo de carburo de silicio utilizado. Está disponible en tamaños del grano muy finos (hasta el tamaño del grano 400) para conseguir una fresa de punta perfecta en estos Materiales. El cuerpo soporte recortable permite aprovechar la tela abrasiva al 100%.

Características Especiales

Muy bueno para sinterizado de piedra
Alto nivel de confort
Vida útil muy larga

Aplicaciones

Para mecanizado de piedra blanda y dura y vidrio

Recomendaciones

Tamaños del grano 60 para arrancar grandes cantidades de material
Tamaños del grano 80-400 para trabajos finos y fresas de punta

Características

Variante	28XLN 115x22,23 C220U-B
Form	28N DISCO DE LAMINAS
Diámetro	115 mm
Taladro	22.23 mm
Grano	220
Especificación	C 220 U- B
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Construcción
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x H	115 x 22,23 mm
Abrasivo	C
Tipo de aglomerante	B

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---