



Cepillos de láminas con vástago PREMIUM A-P01 C X de aplicación universal

Referencia: 909368
 EAN-13: 9003179093683
 Marca: TYROLIT

Variante: 52LA C X 60x30-6x40 A180 P01

- Elección de diferentes dimensiones y tamaños de eje
- Excelente potencia de desbaste y resultados uniformes
- Alta flexibilidad y adaptabilidad
- Subida de temperatura moderada debido a la ventilación
- Excelente manejabilidad

Descripción general

Descripción

Los cepillos de láminas con vástago PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. La disposición radial de las láminas garantiza el desgaste continuo de la tela abrasiva, así como la exposición continua de nuevos granos abrasivos. Esto garantiza una alta potencia de desbaste constante. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a los perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente. Mientras que los cepillo de láminas con vástago de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones extremadamente reducidas, los abrasivos con eje de 6 mm representan las herramientas abrasivas más versátiles de este grupo de productos. Su alta durabilidad los hace ideales para una gran variedad de aplicaciones y materiales.

Características Especiales

Lamas flexibles para un trabajo preciso
 Perfecto para mecanizados en zonas de difícil acceso
 Máxima vida útil y mejores resultados del rectificado

Aplicaciones

Afinado mecánico, rebarnado ligero, limpieza o preparación para el tratamiento posterior (cromado, niquelado o lacado) de piezas pequeñas o zonas de difícil acceso, como superficies internas de tubos y cilindros, así como piezas con perfiles irregulares
 Producción y mantenimiento de máquinas para la industria química, farmacéutica y alimentaria, así como hospitales, rebarnado y limpieza de matrices en la industria de automoción, construcción de estructuras metálicas, industria de mobiliario para objetos de acero y acero inoxidable, construcción de moldes y producción de herramientas.

Recomendaciones

Tamaño del grano 60 para un gran arranque de material
 Tamaño del grano 80/120 para un mecanizado universal
 Tamaño del grano 150 a 320 para trabajos finos
 Respetar el número máximo de revoluciones

Características

Variante	52LA C X 60x30-6x40 A180 P01
Form	cepillo de láminas con vástago
Diámetro	60 mm
Espesor	30 mm
Grano	180
Especificación	C X A-P01
Vs /max	50 m/s
Idoneidad del material	Acero;Metales no férricos;Acero inoxidable
Herramienta para	Amoladora recta
Dimensión D x T	60 x 30 mm
Revoluciones por minuto, máx.	12.7 rpm / U/min
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	B

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---