



9 003170 031660 >

## Discos SCM Premium con orificio central extraible de uso universal

Referencia: 34047720  
EAN-13: 9003170031660  
Marca: TYROLIT

Variante: DISC VL SCM 115x22P A MEDIUM P [10]

- Resultados de superficie uniformes
- Duraciones extraordinarias
- Efecto de desbaste rápido y agresivo
- Sustitución rápida de los discos

### Descripción general

#### Descripción

Los discos PREMIUM SCM están fabricados con el Material "Scrim Back" especialmente desarrollado, que se caracteriza por una estructura aglomerante de alto grano. Esto garantiza una larga vida útil de la herramienta y superficies mecanizadas uniformes. Los discos pueden montarse sobre diferentes discos de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. Con agujero central prepuñonado, 2. Con agujero para apretar mediante anillo metálico, 3: Sin agujero para disco soporte con sistema de fijación de velcro. El material está disponible en tres designaciones de corindón para diferentes aplicaciones: grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul).

#### Características Especiales

Resultados de superficie uniformes  
Excelente vida útil  
Rectificado rápido y agresivo

#### Aplicaciones

Para reducción de rugosidades, eliminación de restos de pintura, suavizado de superficies, limpieza y arranque de cordones de soldadura y rebarbado de cantos  
Máquinas para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, industria del automóvil y construcción ferroviaria, astilleros, industria aeronáutica, hélices y motores a reacción, andamios de acero inoxidable

#### Recomendaciones

Uso de rectificadoras angulares regulables  
Grano "GRUESO" para limpiar, desoxidar y eliminar recubrimientos  
Grano "MEDIO" para limpiezas ligeras y rebarbado  
Grano "MUY FINO" para el acabado final  
Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

**Características**

Variante	DISC VL SCM 115x22P A MEDIUM P [10]
Form	Disco de vellón
Diámetro	115 mm
Taladro	22 mm
Grano	40
Especificación	SCM A MEDIO
Idoneidad del material	Acero inoxidable;Elásticos /PVC;Gelcoat;Materiales compuestos;Metales no férricos;Acero;Madera
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x H	115 x 22 mm
Revoluciones por minuto, máx.	13.3 rpm / U/min
Abrasivo	A

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

**Clasificación**

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501)

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---